



FRHF 2x1,5 N / 24 V DC



Mitat  
(L x S x K)

Kattoasennus  
313 x 160 x 59 mm

Seinäasennus  
313 x 160 x 59 mm

Seinäkiinnikkeellä  
350 x 160 x 69 mm

## CNBA01 CONVERTLED -yksikkö

Elektroninen, osoitteellinen oikosulkuerotettu ohjauslaite

OHCNTB Testipainikekaapeli (1 m)

Lähtöjännite: 6 – 69 V DC / automaattinen kuormantunnistin, maksimivirta 2 A

Tulojännite: 220/230 V AC

Inim PREVIDIA BUS-väylävalvottu (KLM 4x0,8)

Inim PREVIDIA BUS-väylällä ohjattavissa

Jännitevahtia ei tarvita, 230 V AC jännitteen puuttuminen sytyttää valon automaattisesti.

Toimii myös itsenäisesti ilman BUS-väylää (akku- ja valotestit ym.)

Toiminta valittavissa:

- jännitekatkoksista syttyvä (SE)
- jatkuvasti palava (SA)

**Convertled-yksikön asennus sisätilaan, välikattoon, kaapelihiyllylle, seinään tms. Asennuksessa on huomioon otettava liitälaitteen ja valaisimen välille tulevan kytkentäkaapelin FRHF 2x1,5 N pituus, max. 30 m.**

- Akku: 2 x LiFePO4 3,2 V 1,5 Ah
- Paloaika: **1,5 h / 3 W**
- Toiminnan ja toimintahäiriön varoitusvalot
- Suojausluokitus: IP30, IK07
- Lämpötila-alue: 0° - +40°C
- Mitat: 240,2 x 65 x 26 mm

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034

## CONVERTER-GENNIUS (CNBA01-GE-S24L24)

# VALAISININTEGRAATIO

30 m, 24 V DC, 30 W, 300 lm

## PREVIDIA BUS- OSOITEVÄYLÄÄN

Turva- ja opastevalaisin, jossa yhdistyy suunnittelu sekä toiminnallisuus sisä- ja ulkokäyttöön. Kattava valikoima lisävarusteita tekee valaisimesta erittäin monipuolisen vaihtoehdon, jolla voit ratkaista myös haastavimmat asennukset.

- Havaintoetäisyys: 30 m
- Liittimet: 2,5mm<sup>2</sup>, kaapelille kalvotiiviste TET
- Kotelo: ABS-muovia, valkoinen. Kupu polykarbonaattia.
- Asennus: katto- tai seinäasennus, mallina mukana opastegripit sekä lisätilauksena opastelevyt
- Saatavilla myös uppoasennuskehikko ja kattokiinnitystä varten riippuva opaste
- Suojausluokitus: IP68 (saavutetaan mukana toimitetulla kumitiivisteellä), IK10
- **Toimintalämpötila: -25° - +55°C**



Riippuva opasteskyltti  
GE-DB



Riippuva opasteskyltti  
GE-DB-K



Seinäkiinnike  
GE-PP



Kattokiinnike  
GE-SBT



Uppoasennuskehikko  
GE-MSE