

Colibri IP 8-kanavainen PoE-tallennin



- IP-kameroita: 8
- 8 PoE-porttia
- Tallennusnopeus enintään 80Mb/s
- Pakkaus: H.264 / H.264+
- Hälytysviiva, hälytysalue, puuttuvan kohteen tunnistus, kasvojentunnistus
- 1 HDMI, 1 VGA
- Sisältää 2 Tb kovalevyn, 1 vapaa SATA-levypaikkaa
- Fast Ethernet -liitäntä
- Etäkäyttö (iPhone, iPad, Android), P2P



COL-IPR8



TEKNISET OMINAISUUDET:	
Pääprosessori:	Dual-core prosessori
Käyttöjärjestelmä:	Linux
IP-kameroita:	8
Kaksisuuntainen puhe	1 Input, 1 Output, RCA
Liitännät:	1 HDMI, 1 VGA, 2 x USB2.0
Resoluutio:	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 / 6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/D1 jne.
Usean kanavan näyttö	1/4/8/9
Kanavanäyttö:	Kameran nimi, aika, kameranlukitus, liiketunnistus, tallennus
Kovalevy:	Valmiiksi asennettu, 2 Tb
Kovalevypaikka:	2 SATA III porttia (enintään 6 Tb)
Pakkausmuoto:	H.264 / H.264+
Tallennusnopeus:	80 Mbps
Bittinopeus:	16Kbps ~ 20Mbps / kanava
Tallennus:	Manuaalinen, aikataulu, liiketunnistus, ei tallennusta
Tallennusajat:	1...20 min (oletus: 60 min.), esitallennus: 1...0 s, jälkitallennus: 10...00 s
Hälytystapahtumat:	Tallennus, PTZ, kierto, videon push-ilmoitukset
Videotunnistus:	Liiketunnistus (alueita: 396(22x18)), videohäviö
Hakutoiminnot:	Aika/pvm, liiketunnistus & tarkka haku, älykäs haku
Toistotoiminnot:	Toisto, tauko, pysäytys, kelaus, pikatoisto, hidastus, seuraava tiedosto, edellinen tiedosto, seuraava kamera, edellinen kamera, kokonäyttö, uudelleentoisto, sekoitus, varmuuskopio, digitaalinen zoom
Varmuuskopiointi:	USB-laite / verkko
Kameratuki:	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, jne.
Ethernet:	1RJ-45 portti (10/100Mbps)
PoE:	8 ports (IEEE802.3at/af)
Verkkoyhteydet:	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP-suodatin, DDNS, IP-haku (tukee Dahua IP-kameroita, tallentimia jne.), Easy4ip
Käyttäjät:	Enintään 128 käyttäjää
Etäkäyttö:	iPhone, iPad, Android
ONVIF:	ONVIF 2.4, CGI Conformant
Lämpötila-alue:	-10°C...+55°C
Virransyöttö:	Single, DC53V/2.3A
Virrankulutus:	Enintään 4,5 W (ilman kovalevyä)
Mitat:	1U, 375 mm x 275 mm x 53 mm
Paino:	1,6 kg
CE-hyväksyntä:	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1

Mitat:

