

FTTH sisäkaapeli FL2RMS, 4xSML G.657.A1, LSZH, CPR Dca

OMINAISUUDET

Varastointilämpötila	-20 - +60°C
Asennuslämpötila	- 0 - +50°C
Käyttölämpötila	-20 - +60°C
Minimi taivutussäde	55 mm (IEC 60794-1-2 F1)



STANDARDIT

Normit	DIN VDE 0888 Part 6; IEC 61034; IEC 60332-1&2; IEC 60332-3-24, IEC 60754-2; IEC 60794-1&2
CPR Luokka	Dca-s2,d0,a2
RoHS	2011/65/EU
REACH	EC 1907/2006
Suoritusasoilmoitus (DoP)	FL2RMS-001

RAKENNE

Optinen kuitu	yksimuoto
Toisiopäällyste	250µm, värjätty
Vetoelementti	2 x FRP 0,5 mm
Ulkovaippa	paloahdistava LSZH materiaali, valkoinen
Merkintä	ETD - viikko/vuosi - Mini Drop Fiber Optic Cable FL2RMS ...x... - LSZH - CPR Dca IEC60332-3-24 - eränumero + metrimäärä

PALOKÄYTTÄYTTÄMINEN

Syövyttävien kaasujen muodostus	IEC 60754-1/2
Halogeenihappamat kaasut	IEC 60754-1/-2
Savun muodostus	IEC 61034-2, EN 50268-2
Savun myrkyllisyys	NES 713, CEI 20-37/7
Liekin hidastuvuus	IEC 60332-1-2
Palon hidastuvuus	IEC 60332-3

KUITUJEN VÄRIKODI

01. Sininen
02. Valkoinen
03. Keltainen
04. Vihreä

FTTH sisäkaapeli FL2RMS, 4xSML G.657.A1, LSZH, CPR Dca

Kuitumäärä	Halkaisija [mm]	Paino (kg/km)	Vetolujuus (asennettuna)	Puristuslujuus (IEC 60794-1-2)	Iskun kestävyys (IEC 60794-1-2)	Laatikkokoko
4	3,7	16	150 (50) N	100 N/cm	3 J	500 m

Kuitumäärä	Kuitutyyppi	Tuotekoodi	Sähkönumero	EAN	Myyntipakkaus (laatikko)	Tukkupakkaus (lava)
4	G.657.A1	FL2RMS4A1L5	02 344 00	6410002344004	500 m 260x340x370 mm 8kg	9.000 m / 18 ltk 120x80x115 cm 158 kg