

**Kytkäkaapeli CAT6A S/FTP, 0,5 – 10m, harmaa,
SLIM (KRM6A_SG)**



Tuotekoodi	Sähkönumero	GTIN	Myyntipakkaus	Tukkupakkaus
KRM6A05SG	7247725	6410072477251	1 kpl (0,03 kg)	1 laatikko: 240 kpl (41x41x31 cm, 7,90 kg)
KRM6A10SG	7247718	6410072477183	1 kpl (0,05 kg)	1 laatikko: 180 kpl (41x41x31 cm, 9,70 kg)
KRM6A20SG	7247719	6410072477190	1 kpl (0,08 kg)	1 laatikko: 120 kpl (41x41x31 cm, 10,40 kg)
KRM6A30SG	7247721	6410072477213	1 kpl (0,11 kg)	1 laatikko: 90 kpl (41x41x31 cm, 10,80 kg)
KRM6A50SG	7247717	6410072477176	1 kpl (0,17 kg)	1 laatikko: 52 kpl (46x31x37 cm, 9.90 kg)
KRM6A70SG	7247723	6410072477237	1 kpl (0,23 kg)	1 laatikko: 44 kpl (46x31x37 cm, 11.20 kg)
KRM6A100SG	7247713	6410072477138	1 kpl (0,32 kg)	1 laatikko: 36 kpl (46x31x37 cm, 12.60 kg)

TUOTEKUVA

Täyttää uusimmat Cat 6a -standardit, tukee Luokan Ea -sovelluksia 500 MHz asti.

STANDARDIT

Käyttö: 10 Gigabit Ethernet, 1.2 Gbit ATM, muut Cat.6a sovellukset

Käyttökohteet: toimistot, sisätilat, teollisuus

Käyttölämpötila: -20° – +60°C

Varastointilämpötila: -0° – +50°C

Normit: ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC60603-7

Komponenttitaso: TIA/EIA 568-C.2, Category 6A

Kaapelointi: STP Cat.6A, EN50173-1 Luokka EA, 500MHz 10GbE

CE: 1907/2006

ROHS: 2011/65/EU

RAKENNE

Johdin

Materiaali: paljas kupari

Halkaisija: 7×0.12 mm

AWG: 28

Eristys

Materiaali: HPDE

Halkaisija: 0.98±0.06 mm

Suoja: alumiinifolio

Kuorintalanka: 7×0.16 mm TC

Punos: Mg-Al -seos 16×4×0.12 mm

Ulkovaippa

Materiaali : LSZH

Väri: harmaa

Paksuus: 0.5 mm

Halkaisija: 5.6±0.3mm

Vaipan merkintä: KERMAN S/FTP CAT.6A LSZH 4 PAIRS 28AWG SLIM PATCH Verified to ISO/IEC 11801 TIA/EIA 568C.2 XXXm

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

Jännite: 150 V

Virta: 1.5 A

Kosketinresistanssi: maks. 24 Ω/100m

Eristysresistanssi: min. 5000 MΩ

Eristyskestoajännite: 1000V RMS

Tämä asiakirja on toteutettu siten, että sisältö on niin luotettavaa ja virheetöntä kuin mahdollista. FSM Oy ei kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tässä dokumentissa, ja käyttäjän on konsultoitava FSM Oy:tä kaikissa tästä dokumenteista heränneistä kysymyksistä. FSM Oy pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältöä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman FSM Oy:n kirjallista lupaa.

Yritys

FSM on maan johtava turvatekniikan ja tietoverkkotuotteiden maahantuojaja ja tukkuliike. Olemme vuodesta 1991 asti toiminut suomalainen perheyriutus ja toimimme strategisena hankintakumppanina suomalaisille sähkö- ja turvaurakoitsijoille sekä sähkötukkuliikkeille. Toimintamme kulmakivinä ovat asiakaslähtöinen palvelu, maailman johtavien valmistajien tuotteet ja laadukas toimitusketju.

Yrityksellemme on sertifioitunut ISO 9001:2015 laatujärjestelmä ja ISO 14001:2015

Kerman tuoteryhmät

Suojattu Cat.6
kaapelointijärjestelmä
Suojattu Cat.6A
kaapelointijärjestelmä
Suojaamaton Cat.6A
kaapelointijärjestelmä
Hybridikaapelointi
IT-mekaniikka

Ota yhteyttä

Vantaa, tukkumyynti
Niittyvillankuja 4, 01510 Vantaa
Avoimna arkisin 7:00-16:00
Myymläpuhelin: 0207 559 520

Nokia, tukkumyynti
Kolmenkulmantie 1, 37150
Nokia
Avoimna arkisin 8:00-16:00
Myymläpuhelin: 0207 559 540

Asiakaspalvelu: fsm@fsm.fi

Vaihde: 0207 559 500
Kiinteästä verkosta 8,35 s/puh +
7,02 s/min
Matkapuhelimesta 8,35 s/puh +
17,17 s/min

ympäristöjärjestelmä sekä
turvallisuusalan elinkeinolupa.

FSM Oy Fonel Security

Marketing

www.fsm.fi
