

KK-sarja, tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla
KX 0202 C


- 0,75-2,5 mm², Cu 3~

- Liittimeen voidaan liittää kaksi erilaista johdinta
- 5-napainen, per napa 8 x 0,75-1 mm² ML / MKEM, 6 x 1,5 mm² ML / MKEM, 4 x 2,5 mm² ML / MKEM, 2 x 4 mm² ML / MKEM
- Liittimen nimellisvirta riippuu johtimen poikkileikkauksesta. Katso tähän liittyen asennusohjeet tai www.hensel-electric.de > Tuotteet
- räjähdysalttiille alueille, voidaan käyttää alueilla 2 ja 22
- Säänkestävä, kestää sään vaikutukset (auringonsäteilyn aiheuttama UV-kuormitus, sadevesisuojaus, lämpötilankestävä, iskunkestävä jne.)
- Läpiviennit voidaan porata yksittäin. Tilaa AXM erikseen (katso LES-läpivientijärjestelmät).
- Sallittu läpiviennin koko: M20
- Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana
- väri: musta, RAL 9011

Nimellisjännite	U _i = 690 V a.c./d.c.
Nimellisvirta	13,5 A (2,5 mm ²) 10,6 A (1,5 mm ²)
Kiristysmomentti	0,5 Nm
Paino	0,143 kg
Kotelontiluokka	IP 66
Materiaali	PC (polykarbonaatti)
Leveys:	93 mm
Korkeus:	93 mm
Syvyys:	62 mm
Vastaavuus	SFS EN 60670-22 DIN EN IEC 60079-1 DIN EN IEC 60079-7 DIN EN 60079-31
Räjähdysluokka	II 3G Ex ec IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T85 Dc

Piirroksat
