



Mi BE

- Varakiinnikkeet
- Sarjassa 4 kappaletta

LIITÄNTÄTIEDOT

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Käyttöalue:	Suojattu asennus
Ympäristön enimmäislämpötila 24 h:	35 °C
Ympäristön lämpötila:	-5 °C – +40 °C
Suhteellinen ilmankosteus:	≤ 50 % 40 °C:ssa, ≤ 100 % 25 °C:ssa

MATERIAALIN OMINAISUUDET

Materiaali:	Polykarbonaatti
-------------	-----------------

MITAT

Nettopaino:	0.018 kg
-------------	----------

HYVÄKSYNNÄT

Noudatetut standardit:	DIN EN IEC 61439-2
------------------------	--------------------

MYyntITIEDOT

Tuotenumero:	2000321
EAN:	4012591653219
Pakkausyksikkö:	1
Tullitariffinumero:	85371098

ETIM-luokka: DYNAMIC: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)
ETIM-9.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)
ETIM-8.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)
ETIM-7.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)
ETIM-6.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)
ETIM-5.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)
ETIM-4.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

Tarjouspyyntötekstit

Eristemateriaalilla kapseloitu pienjännitekojeistoyhdistelmä kotelorakenteena IEC 61439-2:n mukaan, seinäasennukseen. Kotelon on sovelluttava ulkoasennukseen; laitteisiin kohdistuvat ilmastolliset vaikutukset on huomioitava. Kotelon alaosat ja kannet iskunkestävää polykarbonaattia, halogeeni- ja silikonivapaat, väri RAL 7035; läpinäkyvä kansi pikalukituksilla työkalukäyttöön. Palokäyttäytyminen IEC 60695-2-11:n mukaan, hehkulankakoe +960 °C. Suurin vedenimeytyminen 10 mg DIN 53473:n mukaan. Suojaus: suojaeristetty (suojausluokka II). Valmistaja: HENSEL Mi-jakokeskus.
Kiinnityksen varaosat Mi BE, sarja koostuu 4 kiilapidikkeestä ja 5 kiilasta