



Mi BF 44

IP  
44

- Tuuletuslaippa
- (suositeltu) suuntaus: pystysuora
- sopii kotelon seinään: 300 mm

## LIITÄNTÄTIEDOT

## MEKAANISET OMINAISUUDET

Mukaan toimitetut lisävarusteet:  
IP-kotelointiluokka:  
sopii kotelon seinään:  
(suositeltu) suuntaus:

Kiinnitysmateriaali  
IP44  
300 mm  
Pystysuora

## YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Käyttöalue:	Suojattu asennus
Ympäristön enimmäislämpötila 24 h:	35 °C
Ympäristön lämpötila:	-5 °C – +40 °C
Suhteellinen ilmankosteus:	≤ 50 % 40 °C:ssa, ≤ 100 % 25 °C:ssa

## MITAT

Korkeus:	300 mm
Leveys:	55 mm
Syvyys:	100 mm
Nettopaino:	0.246 kg

## HYVÄKSYNNÄT

Noudatetut standardit:	DIN EN IEC 61439-2
------------------------	--------------------

## MYYNTITIEDOT

Tuotenumero:	20001262
EAN:	4012591117803
Pakkausyksikkö:	1
Tullitariffinumero:	85371098
ETIM-luokka:	DYNAMIC: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet)

## Tarjouspyyntötekstit

Eristemateriaalilla koteloitu pienjännitekojeistokokonaisuus kotelomallisena IEC 61439-2 mukaan, seinäasennukseen. Koteloiden on sovelluttava ulkoasennukseen; laitteisiin kohdistuvat ilmasto-olosuhteet on huomioitava. Koteloiden alaosat ja kannet iskunkestävää polykarbonaattia, halogeeni- ja silikonivapaa, väri RAL 7035; läpinäkyvä kansi pikalukoilla työkalukäyttöön. Palokäyttötyminen IEC 60695-2-11 mukaan, hehkulankakoe +960 °C. Suurin vedenimeytymä 10 mg DIN 53473 mukaan. Suojaustoimenpide: suojaeristetty (suojausluokka II). Valmistaja: HENSEL Mi-jakokeskus. Tuuletuslaippa Mi BF 44, tuuletusritilällä, IP 44

## PDFCART\_ZEICHNUNGEN

