



## Mi CB 10



- Connection Box
- sopii kotelon seinään: 300 mm

## SÄHKÖISET OMINAISUUDET

Suojausluokka: II

## LIITÄNTÄTIEDOT

## MEKAANISET OMINAISUUDET

Mukaan toimitetut lisävarusteet:	Kiinnitysmateriaali
IP-kotelointiluokka:	IP65
sopii kotelon seinään:	300 mm
Pistorasia kierrettävä:	Ei
Kiinnikkeen sijainti kotelossa:	Alhaalla, sivulla

## YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Käyttöalue:	Suojattu asennus
Ympäristön enimmäislämpötila 24 h:	35 °C
Ympäristön lämpötila:	-5 °C – +40 °C
Suhteellinen ilmankosteus:	≤ 50 % 40 °C:ssa, ≤ 100 % 25 °C:ssa

## MATERIAALIN OMINAISUUDET

Materiaali: Polykarbonaatti

## MITAT

Korkeus:	150 mm
Leveys:	300 mm
Syvyys:	170 mm
Nettopaino:	0.966 kg
Asennuskorkeus:	125 mm
Asennusleveys:	240 mm

## HYVÄKSYNNÄT

Noudatetut standardit:	DIN EN IEC 61439-2
------------------------	--------------------

## MYyntITIEDOT

Tuotenumero:	20001071
EAN:	4012591111610
Pakkausyksikkö:	1
Tullitariffinumero:	85371098
ETIM-luokka:	DYNAMIC: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-9.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-8.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)

## HUOMAUTUS

Huomautus tuotteesta:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ulkopuolelta käytettävien laitteiden asentamiseen.</li></ul>
-----------------------	--

## Tarjouspyyntötekstit

Eristemateriaaliin kapseloitu pienjännitekojeistokokonaisuus kotelomuodossa IEC 61439-2:n mukaan, seinäasennukseen. Kotelon tulee soveltua ulkoasennukseen; laitteisiin kohdistuvat ilmastolliset vaikutukset on otettava huomioon. Kotelon alaosat ja kannet iskunkestävää polykarbonaattia, halogeeni- ja silikonivapaa, väri RAL 7035; läpinäkyvä kansi, pikalukitus työkalukäyttöön. Palokäyttäytyminen IEC 60695-2-11:n mukainen, hehkulankakoe +960 °C. Suurin vedenimeytyminen 10 mg DIN 53473:n mukaan. Suojatoimenpide: suojaeristys (suojausluokka II). Valmistaja: HENSEL Mi-jakokeskus. Mi Connection Box laitteiden asennukseen, joita on käytettävä ulkopuolelta, kuten pistorasiat, painikkeet ja kytkimet. Kotelointiluokka: IP 65 IEC 60 529:n mukaan. Mitat HxBxT 150 x 300 x 170 mm

PDFCART\_ZEICHNUNGEN

