



Mi DB 30



- Suojakatos
- Mitat K x L x S: 60 x 300 x 245 mm
- sopii kotelon seinään:
300 mm

LIITÄNTÄTIEDOT

MEKAANISET OMINAISUUDET

Mukaan toimitetut lisävarusteet:
IP-kotelointiluokka:
sopii kotelon seinään:

Kiinnitysmateriaali
IP65
300 mm

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Käyttöalue:
Ympäristön enimmäislämpötila 24 h:
Ympäristön lämpötila:
Suhteellinen ilmankosteus:

Suojattu asennus
35 °C
-5 °C – +40 °C
≤ 50 % 40 °C:ssa, ≤ 100 % 25 °C:ssa

MATERIAALIN OMINAISUUDET

Materiaali:
Pintakäsittely:

Ruostumaton teräs V2A
Jauhemaalattu

MITAT

Korkeus: 60 mm
Leveys: 300 mm
Syvyys: 245 mm
Nettopaino: 1.636 kg

HYVÄKSYNNÄT

Noudatetut standardit:

DIN EN IEC 61439-2

MYYNTITIEDOT

Tuotenumero: 20001227
EAN: 4012591116004
Pakkausyksikkö: 1
Tullitariffinumero: 85371098
ETIM-luokka: DYNAMIC: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet
ETIM-9.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet
ETIM-8.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet
ETIM-7.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet
ETIM-6.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet
ETIM-5.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet
ETIM-4.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet

Tarjouspyyntötekstit

Eristemateriaaliin kapseloitu pienjännitekojelaitteiden yhdistelmä kotelorakenteessa IEC 61439-2:n mukaan seinäasennukseen. Kotelon on sovelluttava ulkoasennukseen; laitteisiin kohdistuvat ilmasto-olosuhteet on otettava huomioon. Kotelon alaosat ja kannet iskunkestävästä polykarbonaatista, halogeeni- ja silikonivapaa, väri RAL 7035; kansi läpinäkyvä pikalukituksilla työkalukäyttöön. Palokäyttäytyminen IEC 60695-2-11 hehkulankatesti +960 °C. Suurin veden imeytyminen 10 mg DIN 53473:n mukaan. Suojaustoimenpide: suojaeristetty (suojausluokka II). Valmistaja: HENSEL Mi-jakokeskus. Suojakatos. Kotelointiluokka: IP 65 IEC 60 529 mukaan.

PDFCART_ZEICHNUNGEN

