



Mi FM 32



- Laippa
- Aihiot: 1 x M25, M32, M40
8 x M25, M32
- sopii kotelon seinään:
300 mm
- sopii kotelon seinään: 300 mm

LIITÄNTÄTIEDOT

JOHTOKANAVAT

Johtojen läpiviennit:

Johtimien läpivientien lukumäärä	Johdon läpiviennin tyyppi	Metrisen aihion koko	Johtimen läpiviennin paikka
1	metriset läpilyöntiaihiot	M25, M32, M40	seinä
8	metriset läpilyöntiaihiot	M25, M32	seinä

MEKAANISET OMINAISUUDET

Mukaan toimitetut lisävarusteet:
IP-kotelointiluokka:
sopii kotelon seinään:

Kiinnitysmateriaali
IP65
300 mm

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Käyttöalue:
Ympäristön enimmäislämpötila 24 h:
Ympäristön lämpötila:
Suhteellinen ilmankosteus:

Suojattu asennus
35 °C
-5 °C – +40 °C
≤ 50 % 40 °C:ssa, ≤ 100 % 25 °C:ssa

MITAT

Korkeus:	25 mm
Leveys:	300 mm
Syvyys:	100 mm
Nettopaino:	0.193 kg

HYVÄKSYNNÄT

Noudatetut standardit: DIN EN IEC 61439-2

MYYNTITIEDOT

Tuotenumero:	2000130
EAN:	4012591651307
Pakkausyksikkö:	1
Tullitariffinumero:	85371098
ETIM-luokka:	DYNAMIC: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-9.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-8.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-7.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-6.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-5.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-4.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet

Tarjouspyyntötekstit

Kotelorakenteinen, eristemateriaaliin kapseloitu pienjännitekojeistokokonaisuus IEC 61439-2:n mukaan seinäasennukseen. Koteloiden tulee soveltua ulkoasennukseen; laitteisiin kohdistuvat ilmasto-olosuhteet ja niiden vaikutukset on huomioitava. Koteloiden pohjat ja kannet iskunkestävästä polykarbonaatista, halogeeniton ja silikoniton, väri RAL 7035; läpinäkyvä kansi, pikakiinnikkeet työkalukäyttöön. Palokäyttäytyminen IEC 60695-2-11 hehkulankakoe +960 °C. Maksimi vedenimeytyminen 10 mg DIN 53473:n mukaan. Suojaustoimenpide: suojaeristetty (suojausluokka II). Valmistaja: HENSEL Mi-jakokeskus. Asennuslaippa Mi FM 32, 8 x M25/32, 1 x M25/32/40, 300 mm kotelon seinään

PDFCART_ZEICHNUNGEN

