



## Mi FM 40



- Laippa
- Aihiot: 2 x M25, M32  
5 x M32, M40
- sopii kotelon seinään:  
300 mm
- sopii kotelon seinään: 300 mm

### LIITÄNTÄTIEDOT

### JOHTOKANAVAT

Johtojen läpiviennit:

Johtimien läpivientien lukumäärä	Johdon läpiviennin tyyppi	Metrisen aihion koko	Johtimen läpiviennin paikka
2	metriset läpilyöntiaihiot	M25, M32	seinä
5	metriset läpilyöntiaihiot	M32, M40	seinä

### MEKAANISET OMINAISUUDET

Mukaan toimitetut lisävarusteet:  
IP-kotelointiluokka:  
sopii kotelon seinään:

Kiinnitysmateriaali  
IP65  
300 mm

### YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Käyttöalue:  
Ympäristön enimmäislämpötila 24 h:  
Ympäristön lämpötila:  
Suhteellinen ilmankosteus:

Suojattu asennus  
35 °C  
-5 °C – +40 °C  
≤ 50 % 40 °C:ssa, ≤ 100 % 25 °C:ssa

## MITAT

Korkeus:	25 mm
Leveys:	300 mm
Syvyys:	100 mm
Nettopaino:	0.187 kg

## HYVÄKSYNNÄT

Noudatetut standardit: DIN EN IEC 61439-2

## MYYNTITIEDOT

Tuotenumero:	2000131
EAN:	4012591651314
Pakkausyksikkö:	1
Tullitariffinumero:	85371098
ETIM-luokka:	DYNAMIC: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-9.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-8.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-7.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-6.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-5.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-4.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet

## Tarjouspyyntötekstit

Kotelorakenteinen, eristemateriaaliin kapseloitu pienjännitekojeistokokonaisuus IEC 61439-2:n mukaan seinäasennukseen. Koteloiden tulee soveltua ulkoasennukseen; laitteisiin kohdistuvat ilmasto-olosuhteet ja niiden vaikutukset on huomioitava. Koteloiden pohjat ja kannet iskunkestävästä polykarbonaatista, halogeeniton ja silikoniton, väri RAL 7035; läpinäkyvä kansi, pikakiinnikkeet työkalukäyttöön. Palokäyttäytyminen IEC 60695-2-11 hehkulankakoe +960 °C. Maksimi vedenimeytyminen 10 mg DIN 53473:n mukaan. Suojaustoimenpide: suojaeristetty (suojausluokka II). Valmistaja: HENSEL Mi-jakokeskus. Asennuslaippa Mi FM 40, 2 x M25/32, 5 x M32/40, 300 mm koteloseinälle

## PDFCART\_ZEICHNUNGEN

