



## Mi FM 60



- Laippa
- Aihiot: 3 x M40, M50, M63
- sopii kotelon seinään:  
300 mm
- sopii kotelon seinään: 300 mm

### LIITÄNTÄTIEDOT

#### JOHTOKANAVAT

Johtojen läpiviennit:

Johtimien läpivientien lukumäärä	Johdon läpiviennin tyyppi	Metrisen aihion koko	Johtimen läpiviennin paikka
3	metriset läpilyöntiaihiot	M40, M50, M63	seinä

### MEKAANISET OMINAISUUDET

Mukaan toimitetut lisävarusteet:	Kiinnitysmateriaali
IP-kotelointiluokka:	IP65
sopii kotelon seinään:	300 mm

### YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Käyttöalue:	Suojattu asennus
Ympäristön enimmäislämpötila 24 h:	35 °C
Ympäristön lämpötila:	-5 °C – +40 °C
Suhteellinen ilmankosteus:	≤ 50 % 40 °C:ssa, ≤ 100 % 25 °C:ssa

## MITAT

Korkeus:	25 mm
Leveys:	300 mm
Syvyys:	100 mm
Nettopaino:	0.175 kg

## HYVÄKSYNNÄT

Noudatetut standardit: DIN EN IEC 61439-2

## MYyntITIEDOT

Tuotenumero:	2000134
EAN:	4012591651345
Pakkausyksikkö:	1
Tullitariffinumero:	85371098
ETIM-luokka:	DYNAMIC: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-9.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-8.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-7.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-6.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-5.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-4.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet

## Tarjouspyyntötekstit

Eristemateriaalilla kapseloitu pienjännitekojeistokokonaisuus kotelomallisena IEC 61439-2:n mukaan seinäasennukseen. Kotelon on sovelluttava ulkoasennukseen; huomioi ilmasto-olosuhteiden vaikutukset kojeisiin. Kotelon alaosat ja kannet iskunkestävää polykarbonaattia, halogeeni- ja silikonivapaa, väri RAL 7035, läpinäkyvä kansi pikalukituksen työkalukäyttöön. Palokäyttäytyminen IEC 60695-2-11 hehkulankakoe +960 °C mukaan. Enimmäisvedenimeytymä 10 mg DIN 53473:n mukaan. Suojatoimenpide: suojaeristetty (suojausluokka II). Valmistaja: HENSEL Mi-jakokeskus.  
Asennuslaippa Mi FM 60, 3 x M 40/50/63, 300 mm koteloseinälle

## PDFCART\_ZEICHNUNGEN

