



Mi FM 63



- Laippa
- Aihiot: 3 x M40, M50, M63
- sopii kotelon seinään:
300 mm
- sopii kotelon seinään: 300 mm

LIITÄNTÄTIEDOT

JOHTOKANAVAT

Johtojen läpiviennit:

Johtimien läpivientien lukumäärä	Johdon läpiviennin tyyppi	Metrisen aihion koko	Johtimen läpiviennin paikka
3	metriset läpilyöntiaihiot	M40, M50, M63	seinä

MEKAANISET OMINAISUUDET

Mukaan toimitetut lisävarusteet:	Kiinnitysmateriaali
IP-kotelointiluokka:	IP65
sopii kotelon seinään:	300 mm

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Käyttöalue:	Suojattu asennus
Ympäristön enimmäislämpötila 24 h:	35 °C
Ympäristön lämpötila:	-5 °C – +40 °C
Suhteellinen ilmankosteus:	≤ 50 % 40 °C:ssa, ≤ 100 % 25 °C:ssa

MITAT

Korkeus:	80 mm
Leveys:	300 mm
Syvyys:	100 mm
Nettopaino:	0.323 kg

HYVÄKSYNNÄT

Noudatetut standardit:	DIN EN IEC 61439-2
------------------------	--------------------

MYYNTITIEDOT

Tuotenumero:	2000133
EAN:	4012591651338
Pakkausyksikkö:	1
Tullitariffinumero:	85371098
ETIM-luokka:	DYNAMIC: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-9.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-8.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-7.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-6.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-5.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-4.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet

HUOMAUTUS

Huomautus tuotteesta:

- ylimääräisellä liikkumatilalla

Tarjouspyyntötekstit

Eristemateriaaliin kapseloitu pienjännitekojeistokokonaisuus kotelorakenteena IEC 61439-2:n mukaan seinäasennukseen. Koteloiden on sovellettava ulkoasennukseen; laitteisiin kohdistuvat ilmasto-olosuhteiden vaikutukset on otettava huomioon. Koteloa alaosat ja kannet iskunkestävästä polykarbonaatista, halogeeni- ja silikonivapaa, väri RAL 7035; läpinäkyvä kansi pikalukoilla työkalukäyttöön. Palokäyttötymien IEC 60695-2-11:n mukainen, hehkulankakoe +960 °C. Vedenimukyky enintään 10 mg DIN 53473:n mukaan. Suojaustoimenpide: suojaeristetty (suojausluokka II). Valmistaja: HENSEL Mi -jakokeskus. Asennuslaippa Mi FM 63, 3 x M 40/50/63, rakennekorkeus 80 mm, 300 mm:n koteloseinälle

PDFCART_ZEICHNUNGEN

