



Mi FP 38



- Laippa
- Kaapelinhalkaisija Ø: 29 x 7 mm - 12 mm
4 x 7 mm - 14 mm
4 x 11 mm - 20 mm
1 x 16 mm - 29 mm
- sopii kotelon seinään:
300 mm
- sopii kotelon seinään: 300 mm

LIITÄNTÄTIEDOT

JOHTOKANAVAT

Johtojen läpiviennit:

Johtimien läpivientien lukumäärä	Johdon läpiviennin tyyppi	Johdon läpiviennin kaapelinhalkaisija Ø	Johtimen läpiviennin paikka
29	pehmeät kalvotiivisteet	7 mm - 12 mm	seinä
4	pehmeät kalvotiivisteet	7 mm - 14 mm	seinä
4	pehmeät kalvotiivisteet	11 mm - 20 mm	seinä
1	pehmeät kalvotiivisteet	16 mm - 29 mm	seinä

MEKAANISET OMINAISUUDET

Mukaan toimitetut lisävarusteet:
IP-koteloitusluokka:
sopii kotelon seinään:

Kiinnitysmateriaali
IP65
300 mm

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Käyttöalue:	Suojattu asennus
Ympäristön enimmäislämpötila 24 h:	35 °C
Ympäristön lämpötila:	-5 °C – +40 °C
Suhteellinen ilmankosteus:	≤ 50 % 40 °C:ssa, ≤ 100 % 25 °C:ssa

MITAT

Korkeus:	30 mm
Leveys:	300 mm
Syvyys:	100 mm
Nettopaino:	0.278 kg

HYVÄKSYNNÄT

Noudatetut standardit:	DIN EN IEC 61439-2
------------------------	--------------------

MYYNTITIEDOT

Tuotenumero:	2000318
EAN:	4012591653189
Pakkausyksikkö:	1
Tullitariffinumero:	85371098
ETIM-luokka:	DYNAMIC: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-9.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-8.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-7.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-6.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-5.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-4.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet

Tarjouspyyntötekstit

Koteloitu pienjännitekojeistokokonaisuus kotelomallisena IEC 61439-2 mukaisesti, seinäasennukseen. Koteloiden on sovelluttava ulkoasennukseen; ilmasto-olosuhteiden vaikutukset laitteisiin on otettava huomioon. Kotelo-osat ja kannet iskunkestävää polykarbonaattia, halogeeni- ja silikonivapaita, väri RAL 7035. Läpinäkyvä kansi, pikakiinnikkeet työkalukäyttöön. Palokäyttäytyminen IEC 60695-2-11 mukainen, hehkulankakoe +960 °C. Maksimi vedenimeytyminen 10 mg DIN 53473 mukaan. Suojaustoimenpide: suojaeristys (suojausluokka II). Valmistaja: HENSEL Mi-jakokeskus. Asennuslaippa Mi FP 38, elastisilla tiivistyskalvoilla, 29 x Ø 7–12 mm, 4 x Ø 7–14 mm, 4 x Ø 11–20 mm, 1 x Ø 16–29 mm, 300 mm koteloseinälle

PDFCART_ZEICHNUNGEN

