



Mi KL 12



- Saranoitu luukku

LIITÄNTÄTIEDOT

MEKAANISET OMINAISUUDET

Mukaan toimitetut lisävarusteet:
IP-kotelointiluokka:
Sinetöitävissä ilman lisävarusteita:

Saranoidulla luukulla:

Kiinnitysmateriaali, Poraus- ja sahausmalli
IP65
Kyllä
Ktelon kansi voidaan sinetöidä ilman lisätarvikkeita
Kyllä

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Käyttöalue:
Ympäristön enimmäislämpötila 24 h:
Ympäristön lämpötila:
Suhteellinen ilmankosteus:

Suojattu asennus
35 °C
-5 °C – +40 °C
≤ 50 % 40 °C:ssa, ≤ 100 % 25 °C:ssa

MITAT

Korkeus: 112 mm
Leveys: 249 mm
Syvyys: 20 mm
Nettopaino: 0.145 kg

HYVÄKSYNNÄT

Noudatetut standardit: DIN EN IEC 61439-2

MYYNITIEDOT

Tuotenumero:	2000059
EAN:	4012591650591
Pakkausyksikkö:	1
Tullitariffinumero:	85371098
ETIM-luokka:	DYNAMIC: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet)

HUOMAUTUS

Huomautus tuotteesta:

- Saranoitu luokku, voidaan lukita lisävarusteilla

Tarjouspyyntötekstit

Koteloitu pienjännitekojeistokokonaisuus kotelomallisena IEC 61439-2 mukaisesti, seinäasennukseen. Koteloiden on sovellettava ulkoasennukseen; ilmasto-olosuhteiden vaikutukset laitteisiin on otettava huomioon. Kotelo-osat ja kannet iskunkestävää polykarbonaattia, halogeeni- ja silikonivapaita, väri RAL 7035. Läpinäkyvä kansi, pikakiinnikkeet työkalukäyttöön. Palokäyttäytyminen IEC 60695-2-11 mukainen, hehkulankakoe +960 °C. Maksimi vedenimeytyminen 10 mg DIN 53473 mukaan. Suojaustoimenpide: suojaeristys (suojausluokka II). Valmistaja: HENSEL Mi-jakokeskus. Kääntökansi Mi KL 12, 12 TE:lle

PDFCART_ZEICHNUNGEN

