



Mi KL 6



- Saranoitu luukku

LIITÄNTÄTIEDOT

MEKAANISET OMINAISUUDET

Mukaan toimitetut lisävarusteet:
IP-kotelointiluokka:
Sinetöitävissä ilman lisävarusteita:

Saranoidulla luukulla:

Kiinnitysmateriaali, Poraus- ja sahausmalli
IP65
Kyllä
Ktelon kansi voidaan sinetöidä ilman lisätarvikkeita
Kyllä

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Käyttöalue:
Ympäristön enimmäislämpötila 24 h:
Ympäristön lämpötila:
Suhteellinen ilmankosteus:

Suojattu asennus
35 °C
-5 °C – +40 °C
≤ 50 % 40 °C:ssa, ≤ 100 % 25 °C:ssa

MITAT

Korkeus: 112 mm
Leveys: 141 mm
Syvyys: 20 mm
Nettopaino: 0.12 kg

HYVÄKSYNNÄT

Noudatetut standardit:

DIN EN IEC 61439-2

MYYNTITIEDOT

Tuotenumero: 2000060
EAN: 4012591650607
Pakkausyksikkö: 1
Tullitariffinumero: 85371098
ETIM-luokka: DYNAMIC: EC002527 - Window (enclosure/cabinet)
ETIM-4.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet)
ETIM-5.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet)
ETIM-6.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet)
ETIM-7.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet)

HUOMAUTUS

Huomautus tuotteesta:

- Saranoitu luukku, voidaan lukita lisävarusteilla

Tarjouspyyntötekstit

Koteloitu pienjännitekojeistokokonaisuus kotelomallisena IEC 61439-2 mukaisesti, seinäasennukseen. Koteloiden on sovellettava ulkoasennukseen; ilmasto-olosuhteiden vaikutukset laitteisiin on otettava huomioon. Kotelo-osat ja kannet iskunkestävää polykarbonaattia, halogeeni- ja silikonivapaita, väri RAL 7035. Läpinäkyvä kansi, pikakiinnikkeet työkalukäyttöön. Palokäyttäytyminen IEC 60695-2-11 mukainen, hehkulankakoe +960 °C. Maksimi vedenimeytyminen 10 mg DIN 53473 mukaan. Suojaustoimenpide: suojaeristys (suojausluokka II). Valmistaja: HENSEL Mi-jakokeskus. Saranoitu kansi Mi KL 6, 6 moduuliyksikölle

PDFCART_ZEICHNUNGEN

