



Mi WD 2

- Seinätiiviste
- sopii kotelon seinään: 150 mm, 300 mm

LIITÄNTÄTIEDOT

MEKAANISET OMINAISUUDET

Mukaan toimitetut lisävarusteet:
sopii kotelon seinään:

Kiinnitysmateriaali
150 mm, 300 mm

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Käyttöalue:
Ympäristön enimmäislämpötila 24 h:
Ympäristön lämpötila:
Suhteellinen ilmankosteus:

Suojattu asennus
35 °C
-5 °C – +40 °C
≤ 50 % 40 °C:ssa, ≤ 100 % 25 °C:ssa

MITAT

Nettopaino: 0.053 kg

HYVÄKSYNNÄT

Noudatetut standardit: DIN EN IEC 61439-2

MYYNTITIEDOT

Tuotenumero: 2000311
EAN: 4012591653110
Pakkausyksikkö: 1
Tullitariffinumero: 85371098

ETIM-luokka:

DYNAMIC: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

ETIM-9.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

ETIM-8.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

ETIM-7.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

ETIM-6.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

ETIM-5.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

ETIM-4.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

HUOMAUTUS

Huomautus tuotteesta:

- Sarja, jossa on 1 tiiviste, 4 kiilayhdistintä, 1 liitin

Tarjouspyyntötekstit

Suojaeristetty, eristemateriaalilla kapseloitu pienjännitekojeistokokonaisuus kotelorakenteena IEC 61439-2:n mukaan, seinäasennukseen. Koteloiden on sovellettava ulkoasennukseen; laitteisiin kohdistuvat ilmastolliset vaikutukset on huomioitava. Koteloiden alaosat ja kannet iskunkestävästä polykarbonaatista, halogeeni- ja silikonivapaa, väri RAL 7035; läpinäkyvä kansi pikalukoilla työkalukäyttöön. Palokäyttäytyminen IEC 60695-2-11 hehkulankatesti +960 °C. Enimmäisvedenimeytyminen 10 mg DIN 53473:n mukaan. Suojatoimenpide: suojaeristetty (suojaluokka II). Valmistaja: HENSEL Mi-jakokeskus. Seinätiiviste Mi WD 2, kiinnitystarvikkeineen, Mi-koteloseinille 150 tai 300 mm.

PDFCART_ZEICHNUNGEN

