

Esiohjelmoitu, osoitteellinen  
**PALOTURVAJÄRJESTELMÄ**



**inim**  
ELECTRONICS

Inim Previdiä Compact paloturvapaketit ovat valmiita järjestelmiä esimerkiksi päiväkotiin, asunto-osakeyhtiöön tai suureenkin liiketilaan. Järjestelmä on valmiiksi esiohjelmoitu ja erittäin helppo asentaa ja ottaa käyttöön.

 **FSM** GROUP

# Helposti skaalautuva osoitteellinen paloturvallisuuspaketti

Inim Previdia Compact paloturvakeskukset on valmiiksi koottu erilaisiin paketteihin, ja niitä voidaan laajentaa kohteen vaatimusten mukaan konventionaalisilla tai osoitteellisilla ilmaisimilla, IP-kameravalvonnalla tai Harper-turvavalaisimilla. Ainutlaatuinen modulaarisuus ja verkotettavuus tarjoavat järjestelmän, joka sopii kaikenlaisiin kohteisiin.

## Lisenssivapaa paloturvajärjestelmä valmiilla esiohjelmoinneilla

*Previdia Compact on osoitteellinen palovaroitin- ja turvavalokeskus pieniin ja keskisuuriin kohteisiin. Myymäläpakkauksessa on kaikki tarvittava ja se on valmiiksi esiohjelmoitu taaten helpon käyttöönoton. Asentaminen on erittäin yksinkertaista suomenkielisen pikaohjeen ja lisenssivapaan ohjelmointiohjelman avulla.*

Previdia Compact keskuksen käyttäjäystävällisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota, mutta kuitenkin se sisältää erittäin monipuoliset ja innovatiiviset ominaisuudet, jotka ovat tuttuja suuremmista Inim keskuksista. Ohjelmointi tapahtuu ilmaisella, suomenkielisellä Studio ohjelmalla TCP-IP-yhteydellä.

Järjestelmään voidaan liittää jopa 47 keskusta tai käyttölaitetta ja 64 osoitteellista ilmaisinta muodostaen laajan ja toimivan kokonaisuuden.

Previdia Compact järjestelmä on laajennettavissa Inim, Apollo ja Argus ilmaisimilla - sekä langallisilla että langattomilla. Keskuksat ovat verkotettavissa isompiin kokonaisuuksiin, ja samaan järjestelmään voidaan liittää myös äänievakuointi, turvavalaisimet ja IP-valvontakamerat.



Osoitteellinen sireeni-vilkku-äänikanta sekä yhdistelmäilmaisin tuovat perinteiset palovaroittimet nykypäivään. Täysin valvotuista ilmaisimista saadaan ilmaisinkohtainen hälytys- ja huoltotieto, esimerkiksi ilkeivallan sattuessa tai huollon ja puhdistuksen tarpeesta. Kanta on vapaasti ohjelmoitavissa ja siihen voidaan äänittää esimerkiksi poistumisääni millä tahansa kielellä.

### Osoitteellisen Inim Previdia C050S -palovaroitinjärjestelmän ominaisuudet:

- 1 silmukka ja 64 osoitepaikkaa
- Järjestelmään lisättävissä 47 keskusta tai käyttölaitetta
- 4,3" LCD-kosketusnäyttö
- Suomenkielinen käyttövalikko ja ohjelmointiohjelma
- EN54 -hyväksytty
- Inim Studio-ohjelmointi TCP-IP-yhteydellä
- Lisenssivapaa
- Hallitsee Inim, Argus ja Apollo-suojaprotokollat silmukassa
- Inim Cloud pilvipalvelu
- Avoin rajapinta; SIA-IP, MODBUS, TCP-IP, BMS

# EN54



## TURVAVALAISININTEGRAATIO

HARPER turva- ja opastevalaisimien integroiminen järjestelmään tuo kustannustehokkuutta ja helpottaa asennusta.



## IP-KAMERAINTEGRAATIO

Valvontakamerakuva ja graafiset kartat tuovat varmuutta ja nopeutta tilanteiden todentamiseen erityisesti suurissa kohteissa.



## Osoitteellinen palovaroitinjärjestelmä



**Sähkönumero: 71 392 33**

**Tuotekoodi: PALOTURVAGSM-C050S**

- Palovaroitinkeskus (PREVIDIA-C050S)
- 7 yhdistelmäilmaisinta (ED300)
- 7 asennuskantaa (EB0010)
- Torvisireeni (ES2010RE)
- 2 akkua 12V, 8,5 Ah (PG12V9)
- GSM-siirtokortti; puhe, SMS, CID, etäkäyttö (PREVIDIA-DIAL)

## Langaton, Osoitteellinen palovaroitinjärjestelmä



**Sähkönumero: 71 392 31**

**Tuotekoodi: PALOTURVAARGUS-C050S**

- Palovaroitinkeskus (PREVIDIA-C050S)
- Väylämuunnin (VW2W100)
- 2 langatonta yhdistelmäilmaisinta (L-MC-SG)
- Torvisireeni (CWS100)
- 2 akkua 12V, 8,5 Ah (PG12V9)

## Osoitteellinen turvavalojärjestelmä



**Sähkönumero: 71 392 35**

**Tuotekoodi: TURVAVALOBUS-C050S**

- Palovaroitinkeskus (PREVIDIA-C050S)
- 4 turvavaloa (HPDVBA110242)
- 2 poistumisvaloa (HP320BA000340)
- 2 opastemuovia, alas (OH320PNDW)
- 2 akkua 12V, 8,5 Ah (PG12V9)





*Previdian kosketusnäytön ainutlaatuiset innovaatiot lyhentävät ratkaisevasti vaaratilanteiden vasteaikaa ja vähentävät erheellisten ilmoitusten määrää. Mitä suurempi järjestelmä, sitä enemmän kosketusnäyttö tuo etuja järjestelmän hallintaan.*

Suomenkielinen graafinen värikosketusnäyttö tekee paloilmointijärjestelmän konfiguroinnista, hallinnasta ja ylläpidosta erittäin yksinkertaista. Kosketusnäyttö tarjoaa lukuisia käyttöä helpottavia ominaisuuksia:

- Tilanteeseen mukautuvat suorat painikkeet
- Graafinen silmukkarakenne
- Graafiset pohjakuvat
- IP-kameroiden reaaliaikainen kuva linkitettyinä hälyttävään pisteeseen

## Päivitys paloilmointijärjestelmäksi



Kaikki Previdian Compact ja Previdian Max tuotteet voidaan liittää samaan Hornet+ -verkköjärjestelmään ja minkä tahansa Previdian keskuksen voi päivittää isompaan paloilmointijärjestelmäksi. Suuremmissa Previdian Compact keskuksissa (Previdian-C200L) on 2 silmukkaa ja 240 osoitepaikkaa sekä 21 Ah akusto.

Previdian Compact järjestelmään on saatavilla myös tiedonsiirtomoduuli ja etäkäyttölaite. Tiedonsiirtomoduuli kommunikoi perinteistä lankalinjaa tai 3G-verkkoa pitkin. Se soittaa nauhoitetut ääniviestit sekä lähettää SMS-viestillä keskuksen ohjelmoidun osoitteellisen tiedon.



**Previdian Compact 1x64: PREVIDIA-C050S**

Sähkönumero: 71 392 81

**Previdian Compact 2x240: PREVIDIA-C200L**

Sähkönumero: 71 392 79

**Previdian Tiedonsiirtomoduuli: PREVIDIA-DIAL**

Sähkönumero: 71 392 47

**Etäkäyttölaite: PREVIDIA-REPW**

Sähkönumero: 71 392 85