

Produktblad

Radiosändare - TTHS2641E1x

Produktbeskrivning

En väggmonterad radiosändare med en kanal, radiosändaren sitter monterad i en kapslad dosa och aktiveras med helt utan beröring på upp till 4cm avstånd. Perfekt för att styra grindar, dörrautomatiker och portar, radiosändaren passar lika bra till privata anpassningar i bostäder som i industrimiljöer.

Radiosändaren har en LED och en summer som indikerar att den skickar en radiosignal, samt indikering för att den behöver byta batteri, då lyser radiosändaren rött istället för grönt vid aktivering.

Radiosändarens kommunikation är krypterad med Keeloq® Rolling Code och har 2^{64} kodkombinationer vilket ger den en väldigt hög säkerhet.



E1B

E1N

Funktioner

- Räckvidd upp till 300 m
- Kryptering: KeeLoq® Rolling Code
- Du slipper kabeldragning
- Beröringsfri sändare
- Batteri: Litium ER14505 - 3,6V



IP55



-20°C till +80°C



RoHS

Teknisk information

Kanaler: 1 kanal
Räckvidd: Upp till 300m
LED-indikering: Ja
Frekvens: 433.92 MHz
Kryptering: KeeLoq® Rolling Code
Moduleringar: AM/ASK
Kodkombinationer: 2⁶⁴
E.R.P.: 300 µW
Dimensioner (L x B x H): 105 x 70 x 23,5mm
Vikt: 100 gr.
Strömförbrukning: 60mA
Batterytyp: Litium ER14505 - 3,6V
Kapslingsklass: IP55
Temperaturområde: -20°C till +80°C

