



Langaton hälytysjärjestelmä

DSC-10

DSC-10 HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ



DSC®

DSC:n langaton hälytysjärjestelmä turvaa kotisi luotettavasti ja varmasti. Langattoman PowerG-verkkotekniikan ansiosta järjestelmässä on pitkät kantomatkat ja erittäin pitkä paristojen kesto.



DSC-10 hälytysjärjestelmää voidaan ohjata DSC Wireless -sovelluksella.

Liikeilmaisinkamerat ja lähettävät kuvia hälytysjärjestelmästäsi suoraan älypuhelimien mobiilisovellukseen.

Lataa DSC Wireless sovelluskaupasta.



Luotettava, langaton hälytysjärjestelmä

DSC-10 hälytysjärjestelmä käyttää langatonta PowerG-tekniikkaa, jossa yhdistyvät luotettavuus ja suorituskyky. Ilmaisimien kantomatka on vapaassa tilassa jopa kaksi kilometriä. Paristojen kesto on kolmesta seitsemään vuotta.

Langaton hälytysjärjestelmä on hyvä peruspaketti kodin tai toimiston turvaksi. Järjestelmää voidaan helposti täydentää laajalla valikoimalla langattomia ilmaisimia murren, palon ja kosteuden varalta. Ilmaisivalikoima on markkinoiden monipuolisin.

DSC-10 hälytysjärjestelmää voidaan ohjata DSC Wireless -mobiilisovelluksella. Järjestelmään liitettävät liikeilmaisinkamerat lähettävät kuvia suoraan älypuhelimien mobiilisovellukseen. Hälytysjärjestelmään on valittavissa TC/IP tai 3G-tiedonsiirto.

Murtohälytinkeskus, G2



DSC-10 hälytysjärjestelmäkeskus
WP8010
Snr. 7139935

DSC-10 hälytysjärjestelmä 3G-modeemilla
WP80103G0

- Langaton murtohälytinkeskus WP8010
- 3G GSM modeemi sisäänrakennettuna WCDMA-3G



DSC-10 kodin ja toimiston hälytysjärjestelmä
TURVAPAKETTID
Snr. 7139868

- Langaton murtohälytinkeskus WP8010
- 3G GSM modeemi sisäänrakennettuna WCDMA-3G
- Langaton näppäimistö WK-241
- Etälukutunnistin 2 kpl MPT 1PK
- Langaton liikeilmais PG8914
- Langaton magneettikosketin PG8303

Käyttölaitteet, G2



Langaton LED-näppäimistö
WK-250
Snr. 7139941



Langaton näppäimistö
WK-241
Snr. 7140002



Etälukutunnistimet
MPT 1PK
Snr. 7137999



Langaton kauko-ohjain
PG8929
Snr. 7137783



Langaton hätäpainike
PG8938
Snr. 7139211

Ilmaisimet, G2



Langaton magneettikosketin
PG8303



Langaton ulkotilojen yleislähetin /
magneettikosketin
PG8312
Snr. 7139729



Langaton tärinäilmais /
magneettikosketin / yleislähetin
PG8945
Sn. 7137786



Langaton liikeilmais, PIR, PET
PG8914
Snr. 7138683



Langaton liikeilmais
ulkotiloihin, Octa-Quad
PG8994
Snr. 7139937



Langaton liikeilmais +
kamera, PET
PG8934P
Snr. 7139219



Langaton liikeilmais ulos +
kamera, PIR, PET
PG8944
Snr. 7139221



Langaton liikeilmais,
kattoasennus, PIR
PG8862
Snr. 7139727



Verhoilmais ulkotiloihin, PIR
PG8902
Snr. 7139765



Langaton lasirikotunnistin
PG8922
Snr. 7137787



Langaton lämpötilatunnistin
PG8905
Snr. 7137798



Ulkoinen lämpötila-anturi
PG8905 lämpötilatunnistimelle
PGTEMP-PROBE
Snr. 7139731



Langaton kosteusilmais
PG8985
Snr. 7137799



Langaton häikäilmais, 95 dB
PG8913
Snr. 7139223



Langaton
yhdistelmäilmais, 85 dB
PG8936
Snr. 7141000



Langaton ulkosireeni, 110 dB
PG8911
Snr. 7137790



Langaton sisäsireeni, 110 dB
PG8901
Snr. 7137789



Langaton toistin
PG8920
Snr. 7137784



DSC-10 hälytysjärjestelmän tekniset tiedot

- 30 langatonta silmukkaa
- 3 aluetta
- Sisäänrakennettu sireeni 85 dB
- Langattomat sireenit: max 4
- Langattomat kaukosäätimet: max. 8
- Langattomat näppäimistöt: max. 8
- Langattomat toistimet: max. 4
- Kaksisuuntainen 868 Mhz
- Käyttölämpötila 0 ° C - 49 ° C
- 1 ohjelmitava lähtö
- 8 käyttäjäkoodia
- Tapahtumaloki: 250
- Luokka 2
- TCP / IP- hälytyksensiirto
- 3G GSM / GPRS-hälytyksensiirto
- 4,8 V 1300 mAh akku, 24 tuntia
- 230 VAC, 50 Hz tulo, 7,5 V DC, 1200 mA lähtö
- Yhteensopiva PowerG-sarjan kaukosäätimien ja langattomien ilmaisimien kanssa

