

**Tuote**

Tuotekoodi:	050863
Valmistaja:	Mobotix

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Mobotix
Valmistaja:	Mobotix
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Saksa
Kameran kotelointi:	Runko
Kotelointiluokka (IP):	IP66
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Pakkasenkestävyys:	-30°C

Valvontakamerarunko

Sisä- ja ulkokäyttöön

Ei sis. kameramoduuleja/objektiiveja

Valvontakamerarunko sisä- ja ulkokäyttöön. Ei sisällä kameramoduuleja/objektiiveja.

Ominaisuudet:

- Kameramodulit objektiiveineen tilattava erikseen: MX-O-SMA-S-sensorimodulimallit
- Älykäs MxActivitySensor 2.0 liiketunnistus kuvasta
- JPEG/MJPEG/MxPEG/H.264-formaatit
- ONVIF
- Multicast via RTSP
- Tärähdys-murtotunnistin
- PIR-tunnistin
- Ulkoisen tilan lämpömittari
- Mikrofoni ja kaiutin
- Kameran ja PC:n välillä voidaan keskustella(VOIP, SIP)

- Mini-USB
- MxBus
- Sisäinen kuvamuisti 64 Mt
- MicroSD-korttipaikka, jossa valmiina 4 Gt kortti (tuki 128 Gt asti)
- Hallinta selaimella
- Power-over-Ethernet 802.3af
- Kameran suojaluokka sensorimoduulien asennuksen jälkeen: IP66, -30...+60°C
- Jos kameraa ei kytketä PoE-kytkimeen, tarvitaan myös MX-NPA-PoE-SET-EU

Mobotix-sovellus ladattavissa maksutta iPhonelle ja iPadille.