

Mobotix MX-c26B-6D016 sisäkamera, hemisfääri, 180°

MOBOTIX

Tuote

Tuotekoodi:	050932
Valmistaja:	Mobotix

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Mobotix
Valmistaja:	Mobotix
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Saksa
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/1,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP20
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	180 °
Näkökenttä, pysty (min):	180 °
Näkökenttä, vaaka (max):	180 °
Näkökenttä, vaaka (min):	180 °
Resoluutio:	6 Mpx

6 Mpx, 3072 x 2048

MxPEG, MJPEG, JPEG, H.264

0,005 lux (0,1 lux @ 1/60s)

PoE 802.3af

Sisäkäyttöön tarkoitettu valvontakamera hemisfäärikuvausella

MX-c26B-6D016 on tarkoitettu asennettavaksi upottamalla sisätilan kattoon tai katon alapintaan erillisellä asennussarjalla MX-MT-OW-1. Tällöin se kuvaa kerralla koko tilan, sillä kokonaiskuvauskulma on 180° x 180°. Kamerassa olevan ohjelman ansiosta mitä tahansa kohtaa voidaan zoomailla ja katsella geometriakorjattuna.

- Itsenäisesti toimiva verkkopalvelinkamera
- Kenno: 6 megapikseliä, 3072 x 2048, väri
- Automaattinen valotuksen säätö
- Valontarve vähintään 0,005 lux (0,1 lux @ 1/60s)
- MxPEG, MJPEG, JPEG, H.264 -formaatit
- Multicast via RTSP
- ONVIF
- Liiketunnistus kuvasisällöstä monipuolisin rajauksin ja älykkäällä MxActivitySensor-toiminnolla
- MxAnalytics videoanalyysiohjelma ihmisten tms. laskentaan ja heat map -grafiikan luontiin
- Mikrofoni (hälytysten aktivoimiseen)
- Tärähdys sensori
- Hälytyksestä jpeg-kuvien lähetys sähköpostitse, SIP-soitto, IP notify
- Kuvien tai videon tallennus (NFS, Win)
- Sisäinen kuvamuisti 64 Mt, microSD-korttipaikka, jossa valmiina 4 Gt kortti (max 128 Gt)
- Hallinta: selain / MX-ControlCenter /MX-ManagementCenter
- Liitännät: Ethernet, miniUSB, (MxBus optiona myytävällä kortilla)
- Power-over-Ethernet 802.3af
- Jos kameraa ei kytketä PoE-kytkimeen, tarvitaan myös PoE-injektori
- Helpointa asentaa max. 26mm paksuun sisäkattolevyyn

Mobotix-sovellus ladattavissa ilmaiseksi iPhoneille ja iPadille.