

**Tuote**

Tuotekoodi:	050936
Valmistaja:	Mobotix

**Tekniset tiedot**

Tuoteryhmä:	Mobotix
Valmistaja:	Mobotix
ATEX-sertifioitu:	Ei
Kameran kotelointi:	Runko
Kennokoko:	1/1,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP20
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Resoluutio:	6 Mpx

MX-p26B-6D on tarkoitettu asennettavaksi upottamalla sisätilan kattoon tai katon alapintaan erillisellä asennussarjalla MX-MT-OW-1. Toisin kuin MX-c26-kamera p26 suunnataan katosta viistosti alaspäin. Optiikkavalikoima ulottuu 103° laajakulmasta 15° telelinssiin.

MX-p26B-6D on tarkoitettu asennettavaksi upottamalla sisätilan kattoon tai katon alapintaan erillisellä asennussarjalla MX-MT-OW-1. Toisin kuin MX-c26-kamera p26 suunnataan katosta viistosti alaspäin. Optiikkavalikoima ulottuu 103° laajakulmasta 15° telelinssiin.

- Itsenäisesti toimiva verkkopalvelinkamera
- Kenno: 6 megapikseliä, 3072x2048, väri
- 6 megapikselin tarkkuudella jopa 8 kuvaa sekunnissa ja yhden megapikselin tarkkuudella jopa 30 kuvaa sekunnissa
- Automaattinen valotuksen säätö
- Valontarve vähintään 0,005 lux (0,1 lux @ 1/60s)
- MxPEG, MJPEG, JPEG, H.264 -formaatit
- Multicast via RTSP
- ONVIF
- Liiketunnistus kuvasisällöstä monipuolisin rajauksin ja älykkäällä MxActivitySensor-toiminnolla

- Tärähdyssensori
- MxAnalytics videoanalyysiohjelma ihmisten tms. laskentaan ja heat map -grafiikan luontiin
- Hälytyksestä jpeg-kuvien lähetys sähköpostitse, SIP-soitto, IP notify
- Kuvien tai videon tallennus (NFS, Win)
- MicroSD-korttipaikka, jossa valmiina 4 Gt kortti (max 128 Gt)
- Hallinta: selain / MX-ControlCenter/ManegementCenter
- Liitännät: Ethernet, miniUSB, (MxBus optiona ostettavalla lisäkortilla)
- Power-over-Ethernet 802.3af
- Jos kameraa ei kytketä PoE-kytkimeen, tarvitaan myös PoE-injektori
- Helpointa asentaa max. 26mm paksuun sisäkattolevyyn

Mobotix-sovellus ladattavissa ilmaiseksi iPhonelle ja iPadille.

Kameran hinta ei sisällä optiikkaa. Kameraan voidaan tilata 103°x77°, 90°x67°, 60°x45°, 45°x34°, 31°x23° tai 15°x11° optiikka.