

Zenitel TCIV-6+ Turbine Video IP/SIP intercom, IP66/IK08



Tuote

Tuotekoodi: 1008315060
Valmistaja: Zenitel

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Zenitel
Valmistaja: Zenitel
Alkuperämaa: Puola
Valmistajan
tuotesivu: [Zenitel.com](https://www.zenitel.com)

PMOLED-näyttö, neljä painiketta

1080p, 30fps, 145°/109°

PoE/PoE+ (802.3af/at)

ONVIF-yhteensopiva

-30° - +70°C, UV-suojattu

Kaikissa Zenitel Turbine-sarjan IP-ovikojeissa käytetään uusinta tekniikkaa, joka luo vertaansa vailla olevan äänenlaadun. Joitakin monista ominaisuuksista ovat mm. kirkas HD-ääni, aktiivinen melunvaimennus, MEMS-mikrofoni, D-luokan 10 W vahvistin ja ONVIF-yhteensopivuus.

Turbine Video-sarja lisää ominaisuuksiin integroidun laajakulmaisen Full HD -videoyhteyden digitaalisella PTZ-toiminnolla ja jopa 30 fps kuvataajuudella.

Laite on tehty kestäväksi likaa, pölyä ja vettä sekä ilkivaltaa. Runko on painevalettua alumiinia ja etulevy mustaa kestonmuovia. Ovikojeeseen voidaan asettaa lähes rajaton määrä puhelinnumeroita. Etupaneelissa on PMOLED-näyttö, josta numeroiden selaaminen ja soittaminen sujuu helposti.

Ominaisuudet:

- PMOLED-näyttö etupaneelissa
- Sisäänrakennettu vahvistin: 10 W, D-luokka
- Taajuusvaste: 200 - 7000 Hz (G.722-koodekki)
- Äänenpaine: maks. 100 dB 1 m etäisyydellä
- Sisäänrakennettu mikrofoni: digitaalinen MEMS
- Kameran kenno: 1/2,5" CMOS
- Resoluutio: 240 / 480p / 960 x 720p / 1440 x 1080p
- Linssi: kiinteä, F2.0
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 145°/109°
- Kuvataajuus: 30 fps (H.264), 10 fps (MJPEG)
- 1 x RJ45 Ethernet-liitäntä
- PoE/PoE+ -virransyöttö (802.3af/at)
- Virrankulutus: 3,5 W (maks. 12 W)
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +70°C
- Suojausluokitus: IP66, IK08, UV-suojattu
- Mitat: 180 x 120 x 73 mm
- Paino: 1 kg