

Ajax Superior MotionCam AM (PhOD) PIR kamera, valk.



Tuote

Tuotekoodi:	116768
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Superior Jeweller
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
EN luokka:	Taso 2
Tuotelaji:	Langaton liikeilmaisin
Valmistajan tuotekoodi:	116768.306.WH1
Valmistajan tuotesivu:	Ajax.systems Käyttöohje
Väri:	Valkoinen

Tunnistusalue: 92°, 12 m

Antimasking-peittosuojaus

1-5 kuvan sarja, Photo-on-demand

2 x CR123A, kesto jopa 4 v.

IP50, -10° - +40°C, sisäkäyttöön

Langaton PIR-liikeilmaisin Antimasking-peittosuojauksella ja HD-valokuvakameralla, G2

Photo-on-demand (PhOD) -mallilla kameran kuvaa voidaan pyytää sovelluksella koska tahansa sekä kuvan lähetyks voidaan liittää skenaarion ominaisuudeksi. Järjestelmän hallinnassa on mahdollista rajoittaa käyttäjien oikeuksia kuvien katseluun, ja jokaisesta pyydetystä kuvasta jää merkintä lokiin.

Ilmaisin tunnistaa ihmisen läsnäolon passiivisella infrapunasensorilla. Ilmaisimen tuottama tieto käsitellään digitaalisesti väärin hälytysten välttämiseksi. Ilmaisim säättää tunnistusherkkyyttä automaattisesti lämpötilasta riippuen, jotta tunnistus olisi aina mahdollisimman tarkka.

Kamera reagoi liiketunnistimeen ja ottaa valokuvan heti, kun liikettä havaitaan, ja lähettää sen vastaanottajalle sekunneissa. IR-valojen ansiosta kamera pystyy ottamaan valokuvia myös pimeässä. Hälytystieto liikkuu sekunnin murto-osassa luotettavalla Jeweller-tekniikalla ja valokuvan lähetykseen käytetään nopeaa TurboWings-tekniikkaa.

Helppo asentaa valmiiksi asennetun pariston ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.

Ominaisuudet:

- Tunnistusetäisyys: 12 m (2,4 m asennuskorkeudella)
- Tunnistusalue: 92°
- Säädetty, 3-tasoinen herkkyys
- Kameran resoluutio: 960 x 720 (oletuksena 640 x 480)
- Kameran kuvakulma (vaaka/pysty): 90°/50°
- Kuvasarjan pituus: 1-5 kuvaa riippuen resoluutiosta
- IR-valaistus pimeässä ja hämärässä kuvaamiseen
- Suositeltu asennuskorkeus: 2,4 m
- Paristo: 2 x CR123A, 3 V (sisältyy toimitukseen)
- Pariston kesto: jopa 4 vuotta (3 vuotta, jos Photo-on-Demand -toiminto on käytössä)
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C, sisäkäyttöön
- Suojausluokitus: IP50
- Mitat: 134 x 70 x 59 mm
- Paino: 176 g