

**Tuote**

| | |
|-------------|--------|
| Tuotekoodi: | 117737 |
| Valmistaja: | Ajax |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|---|
| Tuoteryhmä: | Ajax Superior Fibra |
| Valmistaja: | Ajax |
| Alkuperämaa: | Ukraina |
| EN luokka: | Taso 3 |
| Tuotelaji: | Kaapeloitava ilmainen |
| Valmistajan tuotekoodi: | 117737.269.WH1 |
| Valmistajan tuotesivu: | Ajax.systems Käyttöohje |
| Väri: | Valkoinen |

Pietsosähköinen tärinäsensori

Kiihtyvyytunnistin

Digitaalinen lämpötilasensori

5-30 V DC, maks. 12 mA (24 V)

IP43, IK04, -25° - +70°C

Superior SeismoProtect G3 Fibra tarjoaa arvoesineillesi luokan 3 suojan. Se on suunniteltu havaitsemaan poraus- tai leikkausyritysten ja räjähdysten aiheuttaman tärinän. Ilmaisin tunnistaa myös fyysisen voiman, kuten taivuttamisen tai työntämisen sekä lämpötilan muutokset kotelon lähellä, ja reagoi nopeasti iskuihin ja kallistuksiin.

Kehittynyt ohjelmistoalgoritmi analysoi kaikki havaitut tärinät väärien hälytysten suodattamiseksi. Asennus on helppoa, ja kaikki, mitä asennuksessa tarvitaan, sisältyy toimitukseen.

Ominaisuudet:

- Toimintasäde (betoni/teräs): 4 m/2 m
- Kallistussensorin aktivointikulma: säädettävä, 5° - 25°
- Säädettävä 3-tasoinen herkkyys
- Yksittäisen iskun ohitusmahdollisuus
- Korkean lämpötilan hälytys: yli +70°C
- Lämpötilan nousun hälytys: yli 5°C viidessä sekunnissa
- Kansisuoja: avaaminen ja irrottaminen
- Panssaroitu kaapeli: 1,5 m, 130 g
- Mitat: 88 x 88 x 20 mm
- Paino: 170 g (asennuslevy 224 g)