

**Tuote**

Tuotekoodi: 124591
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Ajax langaton EN54
Valmistaja: Ajax
Alkuperämaa: Ukraina
Hyväksyntä: EN54
Tuotemerkki: [Ajax](#)
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan tuotesivu: [Ajax.systems](#)
[Käyttöohje](#)
Väri: Musta

2 tuloa (NO/NC/EOL/2EOL/3EOL)

2 galvaanisesti erotettua lähtöä (AC/DC)

Konfigurointi ja testaus Ajax-sovelluksilla

Sis. 2 x CR123A paristot

Ajax I/O moduuli rikkoo erilaisten käyttötapauksen ja yhteensopivuuden rajoja EN54-asennuksissa. Se automatisoi hätätilanteisiin reagoimisen integroimalla portit, lukituksen, valaistuksen tai hälytysjärjestelmät lähtöjensä kautta.

Tuloliitännät mahdollistavat asennuksen täydentämisen savuhälyttimillä, hissien ohjauksella, LVI-järjestelmillä tai muilla langallisilla kolmannen osapuolen laitteilla, jotta voidaan reagoida kaikkiin palo- ja hätätilanteisiin.

Ajax-tasaisen kokemuksen varmistamiseksi moduuli tarjoaa toimivan yhteyden Fire Hubiin, intuitiivisen konfiguroinnin Ajax-sovellusten kautta sekä vaivattoman ylläpidon.

Ominaisuudet:

- Langaton Jeweller-yhteys
- Kantama jopa 1700 m avoimessa tilassa
- 2 sisääntuloa kolmannen osapuolen langallisille laitteille
- 2 lähtöä kolmannen osapuolen laitteille (10-250 V AC, 5 mA-10 A / 10-30 V DC, 5 mA-5 A)
- Sisältää EOL-päätevastukset (2 x 4 vastusta, 0,47 / 1,2 / 2,7 / 6,2 kΩ)
- Kansisuoja avaamista ja irrottamista vastaan
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +50°C
- Suojausluokitus: IP21C
- Mitat: 116 x 180 x 62 mm
- Paino: 547 g