

**Tuote**

Tuotekoodi: 125732
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Ajax langaton EN54
Valmistaja: Ajax
Alkuperämaa: Ukraina
Hyväksyntä: EN54
Tarjoustuote: Kyllä
Tuotemerkki: [Ajax](#)
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan tuotekoodi: 125732.315.WH
Valmistajan tuotesivu: [Ajax.systems Käyttöohje](#)
Väri: Valkoinen

Langaton Jeweller, Wings/TurboWings

Jopa 200 Ajax-laitetta, 40 palosilmukkaa

Ethernet, WiFi, 2 x SIM (2G/4G LTE)

Akkukapasiteetti 5/10 Ah (24/72 h), ei sis.

EN54, G2, IP20

Huom! Tarkista laitteiden ja ilmaisimien yhteensopivuus [Ajaxin yhteensopivuustaulukosta](#).

Ajax EN54 Fire Hub Jeweller on kosketusnäytöllinen keskuspaneeli, joka on suunniteltu paloturvallisuusjärjestelmän kokonaisvaltaiseen hallintaan. Se on helppo asentaa, yksinkertainen käyttää eikä vaadi paljon huoltoa.

Sisäänrakennetut kommunikaattorit ja täysin langaton laiteyhteys mahdollistavat järjestelmän nopean käyttöönoton ja liittämisen valvontakeskuksiin Ajax-sovellusten kautta. Suurella kosketusnäytöllä ja intuitiivisella käyttöliittymällä varustettu laite tarjoaa yksityiskohtaiset järjestelmän tila- ja hälytysilmoitukset

Se tukee myös EN-luokan 2 murtosuojausta, videovalvontaa sekä automaatiolaitteita, mikä tekee siitä yhtenäisen ratkaisun kaupallisiin ja kunnallisilmiin kohteisiin. Jokainen hälytys voidaan vahvistaa visuaalisesti, mikä auttaa ohjaamaan laitoksen henkilökunnan toimintaa hätätilanteessa.

Ominaisuudet:

- 10,1" IPS-kosketusnäyttö, 1024 x 600
- Langattomat Jeweller-, Wings- ja TurboWings-tekniikat
- Kantama jopa 1800 m (avoimessa tilassa)
- Hälytyksen siirto: SurGard (Contact ID), SIA DC-09 (IP)
- Jopa 200 langatonta Ajax-laitetta (maks. 5 kpl laajentimia, maks. 10 kpl sireenejä/näppäimistöjä sireenillä)
- Palosilmukoita: 40
- Käyttäjiä: 200
- Turvavaryhmiä: 25
- Huoneita: 80
- Automaatioskenaarioita: 64
- Jopa 36 Ajax NVR -videotallenninta, 224 Ajax-kameraa (NVR:n kautta), jopa 492 standalone-kameraa
- Tapahtumaloki: 5000 tapahtumaa
- Kansisuoja
- Virransyöttö: 110-240 V AC (50/60 Hz)
- Relelähdöt: 2 x NO/NC, 10-30 V DC (erillisellä virtalähteellä), maks. 60 W
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Suojausluokitus: IP20, UL 94 V-0
- Mitat: 263 x 223 x 54 mm
- Paino: 1,526 g

Pakkauksen sisältö:

- Fire Hub Jeweller -keskuslaite
- SmartBracket-asennuslevy
- Asennussarja
- Ethernet-kaapeli
- Erikoistyökalu (avain)
- Aloitusopas