

Ajax NVR HAC 16-kanavainen tallennin, valk.



Tuote

Tuotekoodi:	134506
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Baseline NVR
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
FSM tuotemerkki:	Ajax
Kanavamäärä:	16 (kuusitoista)
Kiintolevyjä:	1 paikka
Kiintolevypaikkojen lukumäärä:	1
Maksimi tiedonsiirtonopeus:	80 Mbps
PoE-porttien lukumäärä:	Ei ole
Uutuustuote:	Kyllä
Valmistajan tuotekoodi:	134506.122.WH1
Valmistajan tuotelinkit:	Ajax.systems Käyttöohje
Videotulojen enimmäismäärä:	16

Jopa 8 Mpx, H.265/H.264

3,5" SATA, jopa 16 Tt (≤ 7 W, ei sis.)

HDMI (Full HD), 2 x USB-A

110-240 V AC, maks. 24 W

IP20, 0° - +40°C

Pidä silmällä Ajaxin sekä kolmannen osapuolten kameroiden tallenteita Ajax NVR-tallentimen avulla!

NVR H -sarja tarjoaa entistä joustavamman videovalvontakokemuksen – mukavasti työpöydän ääressä tai tien päällä. HDMI-lähdön ansiosta NVR-laitteet voivat näyttää reaaliaikaista ja arkistoitua materiaalia suoraan paikallisella näytöllä, vaikka kohteessa ei olisi internetyhteyttä. USB-liitännät mahdollistavat näppämistön, hiiren tai ulkoisen kiintolevyn liittämisen.

Huom! Käytä tallentimessa kiintolevyä, jonka virrankulutus on enintään 7 W.

Ominaisuudet:

- Yhteensopivuus: kaikki Ajax Hub -keskukset, Ajax Space
- IP-kameroita: maks. 16 kpl (ONVIF/RTSP)
- Resoluutio: maks. 8 Mpx
- Tallennusnopeus: 80 Mbps
- Pakkaustekniikka: H.265/H.264
- Kiintolevy: SATA 3,5", jopa 16 Tt (ei sisälly), virrankulutus maks. 7 W
- Peukalointisuojaus laitteen irrottamista vastaan
- 1 x RJ45 Ethernet 10/100 Mbps
- 1 x HDMI-lähtö (1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720)
- 2 x USB 2.0 Type-A (taka- ja sivupaneelissa)
- Virransyöttö: 110-240 V AC
- Virrankulutus: maks. 24 W
- Sisältää pariston kelloa varten, CR2032
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +40°C
- Suojausluokitus: IP20

- Mitat: 212 x 212 x 64 mm
- Paino: 782 g (ilman kiintolevyä)

Pakkauksen sisältö

- Ajax NVR HAC -videotallennin
- SmartBracket-asennuslevy
- Ethernet-kaapeli
- Virtakaapeli
- Asennussarja
- Pikaopas