

## Ajax NVR H2D16PAC 16-kanavainen PoE-tallennin, musta



### Tuote

|             |        |
|-------------|--------|
| Tuotekoodi: | 140916 |
| Valmistaja: | Ajax   |

### Tekniset tiedot

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tuoteryhmä:                     | Ajax Baseline NVR  |
| Valmistaja:                     | Ajax   |
| Alkuperämaa:                    | Ukraina  |
| Kanavamäärä:                    | 16 (kuusitoista)   |
| Kiintolevyjä:                   | 2 paikkaa  |
| Kiintolevy paikkojen lukumäärä: | 2  |
| Maksimi tiedonsiirtonopeus:     | 160 Mbps   |
| NDA-hyväksytyt:                 | Kyllä  |
| PoE-porttien lukumäärä:         | 16 (kuusitoista)   |
| Tuotemerkki:                    | <a href="#">Ajax</a>                                       |
| Uutuustuote:                    | Kyllä  |
| Valmistajan tuotekoodi:         | 140916.122.BL1   |
| Valmistajan tuotesivu:          | <a href="#">Ajax.systems</a><br><a href="#">Käyttöohje</a> |
| Videotulojen enimmäismäärä:     | 16   |

Tulossa viimeistään Q3/2026

Jopa 12 Mpx, H.265/H.264

1 x RJ45 1G Ethernet, 16 x PoE

Maks. 25 W/portti, yht. 160 W

2 x SATA III, jopa 16 Tt/levy (ei sis.)

HDMI (4K), 3 x USB 2.0

## **Huom!** Tulossa oleva tuote!

Ajax Baseline NVR -tuotesarja on saatavilla viimeistään Q3/2026 aikana. Tarkennamme arviota tuotannon edetessä.

---

Ajax-tallentimet integroivat sekä Ajax-videolaitteet että kolmansien osapuolten IP-kamerat yhdeksi ekosysteemiksi.

NVR H2D -sarjan tallentimet tukevat kahta hot-swap -kiintolevyä, mikä on ihanteellista, kun tarvitaan perusteellisempaa arkistointia sekä luotettavaa tietojen varmuuskopiointia.

PoE-porteilla varustettu NVR-tallennin voi hallita ja syöttää virtaa IP-kameroille.

Järjestelmä mukautuu erityisiin valvontatarpeisiin: videoita voidaan hallita etänä Ajax-sovellusten kautta tai paikan päällä sisäänrakennetun VMS-ohjelmiston avulla. USB-liitäntöihin voidaan kytkeä näppämistö ja hiiri paikallista käyttöä varten.

### **Ominaisuudet:**

- 16 kanavaa, maks. 12 Mpx
- H.265, H.264, JetSparrow
- Tallennusnopeus: 160 Mbps
- 16 x PoE+ (802.3af/at) RJ45 Ethernet (10/100M), maks. 25 W/portti
- PoE-budjetti: yht. 160 W
- Tekoälypohjainen kohteentunnistus Ajax-kameroista
- 2 x SATA III -kiintolevyä (2,5" tai 3,5"), jopa 16 Tt/levy, Hot-Swap (ei sisällä kiintolevyjä)
- 2 x USB 2.0 (Type A) takana, 1 x USB 2.0 (Type A) edessä
- Virtalähde: 100-240 V AC (50/60 Hz), 5 A
- Virrankulutus: maks. 320 W
- CR2032 paristo kellonaikaa varten
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +50°C
- Mitat: 330 x 330 x 44 mm
- Paino: 3,3 kg (ilman kiintolevyjä)

### **Pakkauksen sisältö:**

- Tallennin
- Rakkikiinnikkeet
- Ethernet-kaapeli
- Virtajohto
- Asennussarja
- Pikaopas