

Ajax Superior NVR H2DAI8PAC, 8 kanavaa, 8 PoE, AI, musta



Tuote

Tuotekoodi:	140924
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Superior NVR
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
FSM tuotemerkki:	Ajax
Kanavamäärä:	8 (kahdeksan)
Kiintolevyjä:	2 paikkaa
Kiintolevypaikkojen lukumäärä:	2
Maksimi tiedonsiirtonopeus:	384 Mbps
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
PoE-porttien lukumäärä:	8 (kahdeksan)
Uutuustuote:	Kyllä
Valmistajan tuotekoodi:	140924.122.BL1
Valmistajan tuotelinkit:	Ajax.systems Käyttöohje
Videotulojen enimmäismäärä:	8

Jopa 12 Mpx, H.265/H.264

1 x RJ45 1G Ethernet, 8 x PoE

Maks. 25 W/portti, yht. 200 W

2 x SATA III, jopa 24 Tt/levy (ei sis.)

HDMI (4K), 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

Ajax Superior NVR-tallentimet integroivat Ajax-videolaitteet ja kolmansien osapuolten IP-kamerat

yhdeksi ekosysteemiksi.

Superior NVR H2D -sarjassa on sisäänrakennettu tekoäly, joka tarjoaa älykkään analytiikan olemassa oleviin järjestelmiin ilman kamerapäivityksiä. Tallentimissa on paikat kahdelle hot-swap -kiintolevyille, mikä on optimaalinen ratkaisu jatkuvaan arkistointiin ja luotettavaan varmuuskopiointiin.

4K-dekoodaus mahdollistaa useiden kamerasyötteiden samanaikaisen toiston. Laajan Superior NVR -valikoiman ansiosta on helppo rakentaa tehokas ja joustava valvontajärjestelmä mihin tahansa tilaan ja hallita sitä etänä Ajax-sovellusten kautta tai paikan päällä sisäänrakennetun VMS:n avulla.

Ominaisuudet:

- 8 kanavaa, maks. 12 Mpx
- H.265, H.264, JetSparrow
- Tallennusnopeus: 384 Mbps
- RJ45 Ethernet (10/100/1000M)
- 8 x PoE (802.3af/at), jopa 25 W/portti
- PoE-budjetti: 200 W
- Tekoälypohjainen videoanalytiikka (ihmiset, lemmikkieläimet, ajoneuvot, ansalanka)
- Tuetut kamerat: Ajax-kamerat, ONVIF, RTSP
- 2 x SATA III -kiintolevypaikat, jopa 24 Tt/levy, Hot-Swap (ei sisällä kiintolevyjä)
- 2 x USB 2.0 (Type A) takana, 1 x USB 3.0 (Type A) edessä
- Virransyöttö: 100-240 V AC (50/60 Hz), 5 A
- Virrankulutus: maks. 280 W
- CR2032 paristo kellonaikaa varten
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +50°C, sisäkäyttöön

- Suojausluokitus: IP20
- Mitat: 330 x 330 x 44 mm
- Paino: 3,3 kg (ilman kiintolevyjä)

Pakkauksen sisältö:

- Tallennin
- Räkkikiinnikkeet
- Ethernet-johto
- Virtajohto
- Asennussarja
- Pikaopas