

Ajax Superior NVR H2DAI16PAC, 16 kanavaa, 16 PoE, musta



Tuote

Tuotekoodi: 140928
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Ajax Superior NVR
Valmistaja: Ajax
Alkuperämaa: Ukraina
FSM tuotemerkki: [Ajax](#)
Kanavamäärä: 16 (kuusitoista)
Kiintolevyjä: 2 paikkaa
Kiintolevypaikkojen lukumäärä: 2
Maksimi tiedonsiirtonopeus: 384 Mbps
NDAA-hyväksytty: Kyllä
PoE-porttien lukumäärä: 16 (kuusitoista)
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan tuotekoodi: 140928.122.BL1
Valmistajan tuotelinkit: [Ajax.systems](#)
[Käyttöohje](#)
Videotulojen enimmäismäärä: 16

Jopa 12 Mpx, H.265/H.264

1 x RJ45 1G Ethernet, 16 x PoE

Maks. 25 W/portti, yht. 200 W

2 x SATA III, jopa 24 Tt/levy (ei sis.)

HDMI (4K), 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

Ajax Superior NVR-tallentimet integroivat Ajax-videolaitteet ja kolmansien osapuolten IP-kamerat

yhdeksi ekosysteemiksi.

Superior NVR H2D -sarjassa on sisäänrakennettu tekoäly, joka tarjoaa älykkään analytiikan olemassa oleviin järjestelmiin ilman kamerapäivityksiä. Tallentimissa on paikat kahdelle hot-swap -kiintolevyille, mikä on optimaalinen ratkaisu jatkuvaan arkistointiin ja luotettavaan varmuuskopiointiin.

4K-dekoodaus mahdollistaa useiden kamerasyötteiden samanaikaisen toiston. Laajan Superior NVR -valikoiman ansiosta on helppo rakentaa tehokas ja joustava valvontajärjestelmä mihin tahansa tilaan ja hallita sitä etänä Ajax-sovellusten kautta tai paikan päällä sisäänrakennetun VMS:n avulla.

Ominaisuudet:

- 16 kanavaa, maks. 12 Mpx
- H.265, H.264, JetSparrow
- Tallennusnopeus: 384 Mbps
- RJ45 Ethernet (10/100/1000M)
- 16 x PoE (802.3af/at), jopa 25 W/portti
- PoE-budjetti: 200 W
- Tekoälypohjainen videoanalytiikka (ihmiset, lemmikkieläimet, ajoneuvot, ansalanka)
- Tuetut kamerat: Ajax-kamerat, ONVIF, RTSP
- 2 x SATA III -kiintolevypaikat, jopa 24 Tt/levy, Hot-Swap (ei sisällä kiintolevyjä)
- 2 x USB 2.0 (Type A) takana, 1 x USB 3.0 (Type A) edessä
- Virransyöttö: 100-240 V AC (50/60 Hz), 5 A
- Virrankulutus: maks. 280 W
- CR2032 paristo kellonaikaa varten
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +50°C, sisäkäyttöön

- Suojausluokitus: IP20
- Mitat: 330 x 330 x 44 mm
- Paino: 3,3 kg (ilman kiintolevyjä)

Pakkauksen sisältö:

- Tallennin
- Räkkikiinnikkeet
- Ethernet-johto
- Virtajohto
- Asennussarja
- Pikaopas