Ajax Superior Hub Hybrid 2 4G Fibra keskus, G3, valk.



Tuote

Tuotekoodi:	142513
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Superior Fibra
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
EN luokka:	Taso 3
FSM tuotemerkki:	Ajax
Kaapeloitavia silmukoita:	250
Langattomia silmukoita:	250
Silmukoita vakiona:	250
Tuotelaji:	Keskus
Uutuustuote:	Kyllä
Valmistajan tuotekoodi:	142513.369.WH1
Valmistajan tuotelinkit:	Ajax.systems Käyttöohje
Väri:	Valkoinen

Jopa 250 liitettyä laitetta, langallisia/langattomia

Superior Jeweller, Wings

Akkuvarmistus 12 V / 7 Ah (ei sis.)

IP40, IK06, -10° - +40°C

197 x 240 x 100 mm, 837 g

Suunniteltuna korkean turvallisuuden projekteihin, Superior Hub Hybrid 2 yhdistää langallisen luotettavuuden langattoman vapauden kanssa suojaamaan suuria ja keskisuuria kohteita.

Kaikki tarpeellinen on sisäänrakennettu: tehokas virtalähde ja moduulit Ethernet-,

matkapuhelinverkko- ja radioviestintään. Joustava konfigurointi tekee siitä ihanteellisen esimerkiksi toimistoihin, kouluihin, vähittäiskaupan verkostoihin ja logistiikkalaitoksiin.

Informatiivisilla ilmoituksilla, välittömällä valokuvavahvistuksella, reaaliaikaisella ohjauksella sovellusten kautta ja automaatioskenaarioilla se tarjoaa nostaa turvallisuuden uudelle tasolle.

Ominaisuudet:

Ajax Superior Hub Hybrid 2 tukee

- Yhdistettyjä laitteita: 250 (langallisia tai langattomia)
- Käyttäjiä: 200
- Ryhmiä: 25
- Huoneita: 200
- ReX-välivahvistimia: 5
- Ohjelmoitavia toimintatiloja: 64
- Jopa 1000 tapahtuman tapahtumalokia

Yhteysominaisuudet

- Ethernet-yhteys
- 2 kpl SIM-korttipaikkoja (4G LTE, 3G ja 2G, microSIM)
- Langallinen Fibra-väylä (24 V DC), etäisyys jopa 2000 m
- Langaton Superior Jeweller -yhteys, kantama jopa 3500 m
- Wings -yhteys, kantama jopa 3000 m

Virta

- Käyttöjännite 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Virrankulutus: maks. 10 W
- Akkuvarmistus jopa 60 h (12 V / 7 Ah akulla)

Kotelointi

- Suojausluokitus: IP40, IK06
- Mitat: 197 x 240 x 100 mm
- Paino: 837 g

Pakkauksen sisältö:

- Keskuksen emolevy
- Kotelo
- Virtakaapeli
- Akun kytkentäkaapeli
- Ethernet-kaapeli
- 8 päätevastusta
- Asennussarja
- Pika-aloitusopas