

Ajax Superior DoorProtect Fibra G3 magneettikytkin, valk.



Tuote

Tuotekoodi:	143556
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Superior Fibra
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
EN luokka:	Taso 3
Tuotelaji:	Kaapeloitava ilmainen
Tuotemerkki:	Ajax
Valmistajan tuotekoodi:	143556.177.WH1 (61340)
Valmistajan tuotesivu:	Ajax.systems Käyttöohje
Väri:	Valkoinen

Toimintaväli: 1 cm

Tärinä- ja kallistussensorit

24 V DC, maks. 35 mW

-10° - +40°C, sisäkäyttöön

Korvaa tuotteen 61340

Pienikokoinen avautuvan oven tai ikkunan tunnistin, jossa on myös tärinä- ja kallistussensorit sekä magneettisen peiton tunnistus.

Huom! Ajax Fibra -järjestelmiä voi asentaa vain sertifioidut Ajax-partnerit. Laitteiden käyttöönotto ei onnistu ilman asentajatunnuksia. Ota yhteyttä myyntiin saadaksesi tunnuksset ja sopiaksesi koulutuksesta.

DoorProtect voidaan asentaa kaikenlaisiin pintoihin mukaan lukien metallipinnat. Mukana toimitetaan 2 kpl korotuspaloja metalliseen pintaan asentamista varten.

Magneettikytkin on kansisuojattu paikaltaan irrottamista ja kannen avaamista vastaan.

Ominaisuudet:

- Toimintaväli: 1 cm
- Tärinäsensori: säädettävä, 3-tasoinen
- Kallistussensori: säädettävä, 5°-25°
- Liitäntä ulkoiselle tunnistimelle (NC)
- Väylän pituus: jopa 2000 m (Cat5 U/UTP-kaapelilla)
- Virransyöttö: 5-30 V DC (Hubilta)
- Virrankulutus: maks. 2 mA (24 V)
- EN-luokka: 3
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Suojausluokitus: IP30, IK04, sisäkäyttöön
- Mitat: 102 x 21 x 19,5 mm