# Ajax Superior DoorProtect Fibra G3 magneettikytkin, valk.



## Tuote

| | |
|---|---|
| Tuotekoodi: | 143556 |
| Valmistaja: | Ajax |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Tuoteryhmä: | Ajax Superior Fibra |
| Valmistaja: | Ajax |
| Alkuperämaa: | Ukraina |
| EN luokka: | Taso 3 |
| FSM tuotemerkki: | Ajax |
| Tuotelaji: | Kaapeloitava ilmaisin |
| Valmistajan tuotekoodi: | 143556.177.WH1 (61340) |
| Valmistajan tuotelinkit: | Ajax.systems<br>Käyttöohje |
| Väri: | Valkoinen |

Toimintaväli: 1 cm

Tärinä- ja kallistussensorit

24 V DC, maks. 35 mW

-10° - +40°C, sisäkäyttöön

Korvaa tuotteen 61340

Pienikokoinen avautuvan oven tai ikkunan tunnistin, jossa on myös tärinä- ja kallistussensorit sekä magneettisen peiton tunnistus.

**Huom!** Ajax Fibra -järjestelmiä voi asentaa vain sertifioidut Ajax-partnerit. Laitteiden käyttöönotto ei onnistu ilman asentajatunnuksia. Ota yhteyttä myyntiin saadaksesi tunnukset ja sopiaksesi koulutuksesta.

DoorProtect voidaan asentaa kaikentyyppisiin pintoihin mukaan lukien metallipinnat. Mukana toimitetaan 2 kpl korotuspaloja metalliseen pintaan asentamista varten.

Magneettikytkin on kansisuojattu paikaltaan irrottamista ja kannen avaamista vastaan.

**Ominaisuudet:**

- Toimintaväli: 1 cm
- Tärinäsensori: säädettävä, 3-tasoinen
- Kallistussensori: säädettävä, 5°-25°
- Liitäntä ulkoiselle tunnistimelle (NC)
- Väylän pituus: jopa 2000 m (Cat5 U/UTP-kaapelilla)
- Virransyöttö: 5-30 V DC (Hubilta)
- Virrankulutus: maks. 2 mA (24 V)
- EN-luokka: 3
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Suojausluokitus: IP30, IK04, sisäkäyttöön
- Mitat: 102 x 21 x 19,5 mm