Ajax Superior MotionCam PhOD Fibra PIR-kamerailmaisin, musta



Tuote	
Tuotekoodi:	143611
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot	
Tuoteryhmä:	Ajax Superior Fibra
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
EN luokka:	Taso 2
FSM tuotemerkki:	Ajax
Takuuaika:	24 kk
Tuotelaji:	Kaapeloitava ilmaisin
Valmistajan tuotekoodi:	143611.169.BL1 (53770)
Valmistajan tuotelinkit:	Ajax.systems Käyttöohje
Väri:	Musta

Tunnistusalue: 88,5°, 12 m

Lemmikkitunnistus: 20 kg/50 cm

Resoluutio: 640 x 480

24 V DC, maks. 15,3 mA

Korvaa tuotteen 53770

PIR-liikeilmaisin lemmikkieläintunnistuksella ja kuvatodennuksella, G2

Huom! Ajax Fibra -järjestelmiä voivat asentaa vain sertifioidut Ajax-partnerit. Laitteiden käyttöönotto ei onnistu ilman asentajatunnuksia. Ota yhteyttä myyntiin saadaksesi tunnukset ja sopiaksesi koulutuksesta.

Superior MotionCam tunnistaa ihmisen läsnäolon passiivisella infrapunasensorilla. Ilmaisimen tuottama tieto käsitellään digitaalisesti väärien hälytysten välttämiseksi. Ilmaisin säätää tunnistusherkkyyttä automaattisesti lämpötilasta riippuen, jotta tunnistus olisi aina mahdollisimman

tarkka.

Kamera reagoi liiketunnistimeen ja ottaa jopa viiden valokuvan sarjan heti, kun liikettä havaitaan, ja lähettää sen vastaanottajalle. IR-valojen ansiosta kamera pystyy ottamaan valokuvia myös pimeässä.

Photo-on-demand (PhOD) -mallilla kameran kuvaa voidaan pyytää sovelluksella koska tahansa, ja kuvan lähetys voidaan liittää skenaarion ominaisuudeksi. Järjestelmän hallinnassa on mahdollista rajoittaa käyttäjien oikeuksia kuvien katseluun ja pyytämiseen, ja lisäksi jokaisesta pyydetystä kuvasta jää merkintä lokiin.

Helppo asentaa kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.

Ominaisuudet:

- Tunnistusetäisyys: 12 m
- Tunnistusalue (vaaka/pysty): 88,5°
- Kameran resoluutio: oletuksena 320 x 240, maks. 640 x 480
- Kuvasarjan pituus: 1-5 kuvaa
- IR-valaistus yöllä ja hämärässä kuvaamiseen
- Säädettävä, 4-tasoinen herkkyys
- Lemmikkieläintunnistus: alle 20 kg, korkeus alle 50 cm
- Suositeltu asennuskorkeus: 2,4 m
- Väylän pituus: jopa 2000 m (Cat5 U/UTP-kaapelilla)
- Käyttöjännite: 7-30 V DC
- Sisäänrakennettu LTO AA paristovarmennus
- Virrankulutus (levossa/maks.): 0,569 mA / 15,3 mA
- EN-luokka: 2

- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Suojausluokitus: IP50, sisäkäyttöön
- Mitat: 135 x 70 x 66 mm
- Paino: 141 g