

Ajax Superior CombiProtect Fibra G2 liike- /lasirikkoilmaisin



Tuote

Tuotekoodi:	146361
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Superior Fibra
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
EN luokka:	Taso 2
FSM tuotemerkki:	Ajax
Pakkauksen korkeus:	68 mm
Pakkauksen leveys:	79 mm
Pakkauksen pituus:	117 mm
Tuotelaji:	Kaapeloitava ilmaisim
Valmistajan tuotelinkit:	Ajax.systems Käyttöohje
Väri:	Valkoinen

Liiketunnistusalue: 88,5°, 12 m

Äänentunnistusalue: 180°, 9 m

Lemmikitunnistus: 20 kg/50 cm

24 V DC, maks. 7,7 mA

Korvaa tuotteen 44391

PIR-liikeilmaisim lemmikkieläintunnistuksella sekä lasirikkoilmaisimella, G2

Huom! Ajax Fibra -järjestelmiä voi asentaa vain sertifioidut Ajax-partnerit. Laitteiden käyttöönotto ei onnistu ilman asentajatunnuksia. Ota yhteyttä myyntiin saadaksesi tunnuksen ja sopiaksesi koulutuksesta.

Superior CombiProtect Fibra tunnistaa ihmisen läsnäolon passiivisella infrapunasensorilla. Ilmaisimen tuottama tieto käsitellään digitaalisesti väärin hälytysten välttämiseksi. Ilmaisim säätää

tunnistusherkkyttä automaattisesti lämpötilasta riippuen, jotta tunnistus olisi aina mahdollisimman tarkka.

Sisäänrakennettu mikrofoni tunnistaa lasin rikkoutumisen jopa 9 metrin etäisyydellä ikkunasta. Ilmaisin suodattaa ukkosen jyrähdyksistä, koiran haukkumisesta ja ohikulkevan liikenteen melusta johtuvat virrehälytykset.

Helppo asentaa kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.

Ominaisuudet:

- Liiketunnistusetäisyys: 12 m
- Liiketunnistusalue (vaaka/pysty): 88,5°/80°
- Säädetty, 3-tasoinen herkkyys
- Lemmikkieläintunnistus: alle 20 kg, korkeus alle 50 cm
- Lasirikkotunnistimen tunnistusetäisyys: 9 m
- Lasirikkotunnistimen tunnistusalue: 180°
- Suositeltu asennuskorkeus: 2,4 m
- Väylän pituus: jopa 2000 m (Cat5 U/UTP-kaapelilla)
- EN-luokka: 2
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Suojausluokitus: IP50, IK04, sisäkäyttöön
- Mitat: 110 x 67 x 62 mm