Ajax Superior DoorProtect Plus Fibra G2, valk.



Tuote	
Tuotekoodi:	146373
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot	
Tuoteryhmä:	Ajax Superior Fibra
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
EN luokka:	Taso 2
FSM tuotemerkki:	Ajax
Pakkauksen korkeus:	30 mm
Pakkauksen leveys:	55 mm
Pakkauksen pituus:	100 mm
Tuotelaji:	Kaapeloitava ilmaisin
Valmistajan tuotekoodi:	146373.13.WH1 (44395)
Valmistajan tuotelinkit:	Ajax.systems Käyttöohje
Väri:	Valkoinen

Toimintaväli (pieni/iso magneetti): 1 cm/2 cm

Tärinä- ja kallistussensorit

24 V DC, maks. 147 mW

IP50, IK04, -10° - +40°C

Korvaa tuotteen 44395

Pienikokoinen avautuvan oven tai ikkunan tunnistin.

Huom! Ajax Fibra -järjestelmiä voi asentaa vain sertifioidut Ajax-partnerit. Laitteiden käyttöönotto ei onnistu ilman asentajatunnuksia. Ota yhteyttä myyntiin saadaksesi tunnukset ja sopiaksesi koulutuksesta.

Sisäisen kiihtyvyysanturin ansiosta Superior DoorProtect Plus soveltuu käytettäväksi myös tuuletusta varten auki jätetyn ikkunan yhteydessä. Kiihtyvyysanturin avulla laite tunnistaa asennon muutokset, tärinän ja kolahdukset.

Superior DoorProtect Plus voidaan asentaa kaikentyyppisiin pintoihin mukaan lukien metallipinnat. Sisältää kaksi erikokoista magneettia: pienempi tulee kiinnittää alle 1 cm ja isompi alle 2 cm etäisyydelle tunnistimesta.

Helppo asentaa kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.

Ominaisuudet:

- Toimintaväli: pieni magneetti 1 cm, iso magneetti 2 cm
- Tärinäsensorin herkkyys: 3-tasoinen, säädettävä
- Kallistussensorin aktivoitumiskulma: säädettävä, 5° - 25°
- Väylän pituus: jopa 2000 m (Cat5 U/UTP-kaapelilla)
- Virrankulutus: maks. 147 mW
- EN-luokka: 2
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Suojausluokitus: IP50, IK04, sisäkäyttöön
- Mitat: 90,5 x 21 x 18,5 mm