

Ajax Superior GlassProtect Fibra G2 lasirikkoilmaisín, musta



Tuote

Tuotekoodi: 146378
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Ajax Superior Fibra
Valmistaja: Ajax
Alkuperämaa: Ukraina
EN luokka: Taso 2
FSM tuotemerkki: [Ajax](#)
Pakkauksen korkeus: 33 mm
Pakkauksen leveys: 29 mm
Pakkauksen pituus: 110 mm
Tuotelaji: Kaapeloitava ilmaisín
Valmistajan tuotekoodi: 146378.05.BL1 (44396)
Valmistajan tuotelinkit: [Ajax.systems](#)
[Käyttöohje](#)
Väri: Musta

Tunnistusalue: 180°, 9 m

Säädettävä herkkyys, 3 tasoa

24 V DC, maks. 0,036 W

IP50, -10° - +40°C, 90,5 x 21 x 18,5 mm

Korvaa tuotteen 44396

Pienikokoinen lasirikkoilmaisín Ajax Fibra -järjestelmään

Huom! Ajax Fibra -järjestelmiä voi asentaa vain sertifioidut Ajax-partnerit. Laitteiden käyttöönotto ei onnistu ilman asentajatunnuksia. Ota yhteyttä myyntiin saadaksesi tunnukset ja sopiaksesi koulutuksesta.

Superior GlassProtectin sisäänrakennettu mikrofoni tunnistaa rikkoutuvan lasin äänen jopa 9 metrin päästä. Digitaalisen DualTone-algoritmin ansiosta ilmaisin suodattaa mm. ukkosen jyrähdyksistä, koiran haukkumisesta ja ohikulkevan liikenteen melusta johtuvat virrehälytykset.

Helppo asentaa kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.

Ominaisuudet:

- Tunnistusalue: 180°
- Tunnistusetäisyys: 9 m
- Säädetty 3-tasoinen herkkyys
- Liitäntä ulkoiselle ilmaisimelle (NC)
- Väylän pituus: jopa 2000 m (Cat5 U/UTP AWG24-kaapelilla)
- Virransyöttö: 5-30 V DC, maks. 47 mW
- Virrankulutus: maks. 0,036 W
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Suojaluokitus: IP50, sisäkäyttöön
- Mitat: 90,5 x 21 x 18,5 mm
- Paino: 16 g