Ajax Superior GlassProtect Fibra G2 lasirikkoilmaisin, valk.



Tuote

Tuotekoodi:	146379
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Superior Fibra
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
EN luokka:	Taso 2
FSM tuotemerkki:	Ajax
Pakkauksen korkeus:	110 mm
Pakkauksen leveys:	30 mm
Pakkauksen pituus:	30 mm
Tuotelaji:	Kaapeloitava ilmaisin
Valmistajan tuotekoodi:	146379.05.WH1 (44397)
Valmistajan tuotelinkit:	Ajax.systems Käyttöohje
Väri:	Valkoinen

Tunnistusalue: 180°, 9 m

Säädettävä herkkyys, 3 tasoa

24 V DC, maks. 0,036 W

IP50, -10° - +40°C, 90,5 x 21 x 18,5 mm

Korvaa tuotteen 44397

Pienikokoinen lasirikkoilmaisin Ajax Fibra -järjestelmään

Huom! Ajax Fibra -järjestelmiä voi asentaa vain sertifioidut Ajax-partnerit. Laitteiden käyttöönotto ei onnistu ilman asentajatunnuksia. Ota yhteyttä myyntiin saadaksesi tunnukset ja sopiaksesi koulutuksesta.

Superior GlassProtectin sisäänrakennettu mikrofoni tunnistaa rikkoutuvan lasin äänen jopa 9 metrin päästä. Digitaalisen DualTone-algoritmin ansiosta ilmaisin suodattaa mm. ukkosen jyrähdyksistä, koiran haukkumisesta ja ohikulkevan liikenteen melusta johtuvat virhehälytykset.

Helppo asentaa kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.

Ominaisuudet:

- Tunnistusalue: 180°
- Tunnistusetäisyys: 9 m
- Säädettävä 3-tasoinen herkkyys
- Liitäntä ulkoiselle ilmaisimelle (NC)
- Väylän pituus: jopa 2000 m (Cat5 U/UTP AWG24-kaapelilla)
- Virransyöttö: 5-30 V DC, maks. 47 mW
- Virrankulutus: maks. 0,036 W
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Suojausluokitus: IP50, sisäkäyttöön
- Mitat: 90,5 x 21 x 18,5 mm
- Paino: 18 g