

## Ajax Superior Hub G3 Jeweller WiFi/IP/4G keskus, musta



### Tuote

Tuotekoodi: 148937  
Valmistaja: Ajax

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Ajax Superior Jeweller  
Valmistaja: Ajax  
Alkuperämaa: Ukraina  
EN luokka: Taso 3  
Langattomia silmukoita: 250  
Silmukoita vakiona: 250  
Tuotelaji: Keskus  
Tuotemerkki: [Ajax](#)  
Uutuustuote: Kyllä  
Valmistajan tuotekoodi: 148937.362.BL1  
Valmistajan tuotesivu: [Ajax.systems Käyttöohje](#)  
Väri: Musta

Ajax-laitteita: 250

Käyttäjiä: 200

ReX-toistimia: 5

Ethernet, WiFi, 2 SIM-korttipaikkaa

SMS, puhelu, push-ilmoitus

CMS-liitettävyyys: Contact ID, SIA (DC-09)

Akkuvarmistus: 16 tai 60 h (ei sis. akkua)

Langaton Superior Jeweller ja TurboWings

Kantama: jopa 3500 m avoimessa tilassa

Superior Hub G3 Jeweller on maailman ensimmäisen langattoman Grade 3 -turvajärjestelmän sydän. Keskus kommunikoi Ajax-laitteiden kanssa Superior Jeweller- ja TurboWings-protokollien avulla. Langattoman yhteyden kantama on jopa 3500 m, ja se pysyy vakaana myös paksujen seinien läpi sekä laajoilla alueilla.

Keskus ylläpitää internetyhteyttä neljän itsenäisen kanavan kautta – Ethernet, WiFi ja kaksi SIM-korttia – ja vaihtaa automaattisesti kanavaa pysyäkseen aina verkossa. Akun varassa järjestelmä voi toimia jopa 16 tai 60 tuntia sähkökatkon aikana.

Kaikki tämä luo vankan perustan yhtenäiselle Ajax-ekosysteemille, joka yhdistää murto-, palo- ja hengenpelastusjärjestelmät, videovalvonnan sekä mukavuustoiminnot ja automaation.

### **Ominaisuudet:**

- Yhdistettyjä laitteita: 250
- Ajax NVR -videotallentimia: 36
- Ajax-kameroita: 224 (Ajax NVR:n kautta), 492 (standalone)
- Kolmannen osapuolen kameroita: 10 (RTSP), 224 (ONVIF, Ajax NVR:n kautta)
- Käyttäjia: 200
- Ryhmiä: 25
- Ohjelmoitavia toimintatiloja: 64

### **Yhteysominaisuudet**

- Ethernet, 100 Mbps
- WiFi (802.11b/g/n), 600 Mbps
- 2 kpl SIM-korttipaikkoja (microSIM, 4G LTE/2G)
- Hälytystavat: SMS, puhelu, push-ilmoitus
- CMS-liitettävyyden: Contact ID, SIA (DC-09)

### **Virta**

- Virransyöttö: 110-240 V AC, 50/60 Hz
- Virrankulutus: maks. 120 mA
- Akku: Superior Internal Battery 16 h/60 h (ei sisälly)
- Käyttöaika akulla: 16 h/60 h (virransäästötilassa 100 h/300 h)

### **Langaton Superior Jeweller-tekniikka**

- Kaksisuuntainen kommunikointi
- Kantama: jopa 3500 m avoimessa tilassa
- Nopea TurboWings-yhteys tuettujen laitteiden kanssa
- Yhteensopiva Jeweller- ja Wings-tekniikoiden kanssa

### **Kotelointi**

- EN-luokka: 3
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C, sisäkäyttöön
- Suojausluokitus: IP30, IK06
- Mitat: 216 x 216 x 45 mm
- Paino: 1200 g

## Pakkauksen sisältö

- Ajax Superior Hub G3 -hälytyskeskus
- SmartBracket-asennuslevy
- Virtakaapeli
- Ethernet-kaapeli
- Asennussarja
- Käyttöohje