

SFP-31W2A(SM-10)-DR, 100Mbps/1Gbps WDM SM (10km) LC



Tuote

Tuotekoodi:	17507
Valmistaja:	CTS

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	SFP
Valmistaja:	CTS
Alkuperämaa:	Taiwan
Moduulityyppi:	Yksimuoto (SM)
Pakkauksen korkeus:	13 mm
Pakkauksen leveys:	13 mm
Pakkauksen pituus:	56 mm
Poistuva tuote:	Kyllä

Dual-rate 100 Mbps/1 Gbps

WDM yksimuotokuitu, Simplex LC

Tx: 1310 nm Rx: 1550 nm

Maks. etäisyys 10 km

DDMI (Digital Diagnostic Monitor Interface)

SFP-31W2A(SM-10)-DR on dual rate (100Mbps/1Gbps) WDM yksimuotokuitu-moduuli simplex LC-liitännällä kytkimen SFP paikkaan ja mediamuuntimiin. Max etäisyys 10 km.

WDM kaksisuuntaisessa yhden kuidun tekniikassa yksi eri aaltopituus menee kumpaankin suuntaan. Tämän parina voidaan käyttää esim. CTS SFP-31W2B moduulia.

DDMI (Digital Diagnostics Monitoring Interface) -versio.

- Kaapeli: yksimuotokuitu
- Siirtonopeus: Dual Rate 100 Mbps/1 Gbps

- Max. etäisyys: 10 km
- LC-liitin (simplex)
- Aallonpituus: Tx 1310 nm, Rx 1550 nm
- Käyttöjännite: 3,3 V
- SFP MSA SFF-8074i yhteensopiva
- Telcordia GR-468 yhteensopiva
- DDMI-tuki, Digital Diagnostic Monitor Interface (SFF-8472)
- Matala EMI ja hyvä ESD suojaus
- Alhainen virrankulutus
- Class I laser
- Käyttölämpötila-alue: 0°...+70°C
- RoHS, CE, FCC Class A