

SFP-31W2B(SM-10)-DR, 100Mbps/1Gbps WDM SM (10km) LC



Tuote

Tuotekoodi: 17508
Valmistaja: CTS

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: SFP
Valmistaja: CTS
Alkuperämaa: Taiwan
Moduulityyppi: Yksimuoto (SM)

Dual-rate (100 Mbps/1 Gbps)

WDM yksimuotokuitu, Simplex LC

Tx: 1550nm Rx: 1310nm

Maks. etäisyys 10 km.

DDMI (Digital Diagnostics Monitoring Interface)

SFP-31W2B(SM-10)-DR on dual rate (100 Mbps/1 Gbps) WDM yksimuotokuitu-moduuli simplex LC -liitännällä kytkimen SFP-paikkaan ja mediamuuntimiin. Maksimietäisyys on 10 km.

WDM kaksisuuntaisessa yhden kuidun tekniikassa kumpaankin suuntaan menee eri aaltopituus. Tämän parina voidaan käyttää esim. CTS SFP-31W2A moduulia.

DDMI (Digital Diagnostics Monitoring Interface) -versio.

- Kaapeli: yksimuotokuitu
- Siirtonopeus: Dual Rate 100 Mbps/1 Gbps
- Max. etäisyys: 10 km
- LC-liitin (simplex)
- Aallonpituus: Tx 1550 nm, Rx 1310 nm
- Käyttöjännite: 3,3 V
- SFP MSA SFF-8074i yhteensopiva
- Telcordia GR-468 yhteensopiva
- DDMI-tuki, Digital Diagnostic Monitor Interface (SFF-8472)
- Matala EMI ja hyvä ESD suojaus
- Alhainen virrankulutus
- Class I laser
- Käyttölämpötila-alue: 0°...+70°C
- RoHS, CE, FCC Class A