

CTS IPS-3106SFP-DR PoE-kytkin, 4xGbE PoE+ 2xSFP



Tuote

Tuotekoodi:	17511
Valmistaja:	CTS

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Muut
Valmistaja:	CTS
Alkuperämaa:	Taiwan
Enimmäisteho PoE:	240 W
Enimmäistehoalue PoE:	201-300
Kuituporttien lukumäärä:	2 (kaksi)
Kytintyyppi:	PoE-kytkin
Pakkauksen korkeus:	120 mm
Pakkauksen leveys:	210 mm
Pakkauksen pituus:	230 mm
PoE-porttien lukumäärä:	4 (neljä)
Poistuva tuote:	Kyllä

4 x 10/100/1000Mbps PoE

2 x 10/100/1000Mbps RJ45 / SFP

12 Gbps, hallittava

48-54 V DC/4 A

IP30, -40° - 75°C

CTS IPS-3106SFT-DR on hallittava teollisuusmallin PoE-kytkin, jossa on monipuoliset liitännät. Kytkin tulee laajennettua käyttölämpötila-aluetta ja se soveltuu suoraan DIN-kiskoon asennettavaksi.

Kytkimessä on neljä RJ45 PoE-porttia 802.3at/af-tuella ja sen kaksi SFP-kuituporttia tukevat Dual rate -nopeuksia (100/1000Mbps). USB-porttia voidaan käyttää varmuuskopiointiin ja laite asetuksiin. Kytkimessä on lisäksi 2 digitaalista I/O liitäntää.

Ominaisuudet:

- LAN: 4 x 10/100/1000Mbps PoE (802.3af/at)
- WAN: 2 x 10/100/1000Mbps RJ-45 tai 2 x 100/1000Mbps SFP tai 1 x 10/100/1000Mbps RJ-45 ja 1 x 100/1000Mbps SFP
- USB: 1 x USB 2.0
- Konsoli: 1 x RS-232 (RJ-45)
- Bluetooth V2.1 yhteensopiva (vain Androidille)
- Kytinkapasiteetti: 12 Gbps
- MAC-osoitetaulukko: 2 K
- Jumbo frame: 9 K
- 2 Digital Input : Level 0: -54 ~ 3 V DC, Level 1: 12 ~ 54 V DC
- 2 Digital Output (Alarm Relay): 30 V DC/1 A (Max.)
- VLAN 802.1q, Q-in-Q VLAN tunnelointi, QoS 802.1p CoS, DSCP
- IGMP snooping v1/v2
- SFF-8472 (DDMI SFP-moduuleille)
- Hallinta: WEB, Telnet/CLI ja SNMP
- Virransyöttö: Terminal Block x2, 48~54 V DC, 5 A (ei sis. virtalähdettä)
- Käyttölämpötila: -40° - 75°C
- Metallikotelo, IP30
- Mitat: 110 x 83 x 125 mm, paino n. 1 kg
- RoHS, CE, FCC Class A