

Innodisk Industrial CF 128MB, -40°C...+85°C, Fixed



Tuote

Tuotekoodi: 18039
Valmistaja: Innodisk

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Innodisk
Valmistaja: Innodisk

Innodiskin teollisuusmallin Compact Flash korteissa ei ole liikkuvia osia. Ne ovat tarkoitettu vaativiin ympäristöihin, missä vaaditaan pientä virrankulutusta, luotettavaa suorituskykyä, kestävyyttä ja tiedon säilyvyyttä. Toimitetaan tehdas asetuksilla UDMA /fixed.

Tekniset tiedot:

1. Mallinimi iCF 4000
2. Liitäntä: PATA
3. Flash-tyyppi: SLC
4. Kapasiteetit: 128MB - 8GB
5. Kanavat: 1
6. Luku/kirjoitus (MB/s, max.): 20/10
7. Käyttöjännite: 3.3V - 5V
8. Max virrankulutus: 0.75W (5V x 125mA)
9. Tukee PIO (0-6), Multiword DMA (0-2), Ultra DMA (0-4) -siirtotiloja ja LBA:ta (Logical block addressing)
10. S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)
11. Älykäs virheenkorjausjärjestelmä (ECC)
12. H/W-kirjoitus-suojaus: Optiona
13. Koko: 42.8 x 36.4 x 3.3mm (Type I)
14. Tärinä: 20G@7~2000Hz
15. Iskunkestävyys: 1500G@0.5ms
16. MTBF: > 3,000,000 tuntia
17. Tiedon säilyvyys: 10 vuotta

- 18. Säilytyslämpötila: -55°C ~ +95°C
- 19. Käyttölämpötila: Industrial -40°C ~ +85°C

[Valmistajan tuotesivu](#)

Innodiskin teollisuusmallin Compact Flash korteissa ei ole liikkuvia osia. Ne ovat tarkoitettu vaativiin ympäristöihin, missä vaaditaan pientä virrankulutusta, luotettavaa suorituskkyä, kestävyyttä ja tiedon säilyvyyttä. Toimitetaan tehdas asetuksilla UDMA /fixed.

Tekniset tiedot:

- 20. Mallinimi iCF 4000
- 21. Liitäntä: PATA
- 22. Flash-tyyppi: SLC
- 23. Kapasiteetit: 128MB - 8GB
- 24. Kanavat: 1
- 25. Luku/kirjoitus (MB/s, max.): 20/10
- 26. Käyttöjännite: 3.3V - 5V
- 27. Max virrankulutus: 0.75W (5V x 125mA)
- 28. Tukee PIO (0-6), Multiword DMA (0-2), Ultra DMA (0-4) -siirtotiloja ja LBA:ta (Logical block addressing)
- 29. S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)
- 30. Älykäs virheenkorjausjärjestelmä (ECC)
- 31. H/W-kirjoitus-suojaus: Optiona
- 32. Koko: 42.8 x 36.4 x 3.3mm (Type I)
- 33. Tärinä: 20G@7~2000Hz
- 34. Iskunkestävyys: 1500G@0.5ms
- 35. MTBF: > 3,000,000 tuntia
- 36. Tiedon säilyvyys: 10 vuotta
- 37. Säilytyslämpötila: -55°C ~ +95°C
- 38. Käyttölämpötila: Industrial -40°C ~ +85°C

[Valmistajan tuotesivu](#)