

## Innodisk 2.5" SATA III SSD 128GB - MLC ( W/T)



### Tuote

Tuotekoodi: 19763  
Valmistaja: Innodisk

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Innodisk  
Valmistaja: Innodisk

Innodiskin 2,5" SATA III SSD levyt tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn ja luotettavuuden, joten ne ovat ihanteellinen ratkaisu erilaisissa teollisuuden sovelluksissa, kuten sulautetut järjestelmät, teollisuustietokoneet ja ajoneuvotietokoneet. SSD-levyssä on metallirunko, jonka korkeus 7 mm ja se tukee laajennettua käyttölämpötila-aluetta (-40C ~ +85 C). SATA SSD 3MG2-P levy tarjoaa jopa 480MB/s kirjoitusnopeuden ja se tukee myös muita Innodiskin tarjoamia ominaisuuksia, kuten S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) ja iData Guard Protection. Lisäksi SATA SSD 3MG2-P voi tukea laitteen lepotilaa (DEVSLP) ja siten hyötyä erittäin alhaisesta virrankulutuksesta.

#### Tekniset tiedot:

1. Mallinimi: 2.5" SATA SSD 3MG2-P
2. Liitäntä: SATA III 6.0 Gb/s
3. Flash-tyyppi: Micron MLC L95 16nm
4. Kapasiteetit: 8GB ~ 2TB (2TB korkeus on 9,5mm)
5. Max. kanavat: 4
6. Peräkkäinen luku/kirjoitusnopeus (MB/s, max.): 520 / 480 \*
7. 4KB Random IOPS luku- ja kirjoituslukema: 70,000/64,000 \*
8. Max virrankulutus: 6 W (5V x 1.2A )
9. Lämpötunnistin
10. DEVSLP tila: min. virrankulutus 3mW
11. Koko: 70.0 x 100.0 x 6.8 mm
12. Tärinä: 20G@7~2000Hz

13. Iskunkestävyys: 1500G@0.5ms
14. MTBF: > 3,000,000 tuntia
15. Säilytyslämpötila: -55°C ~ +95°C
16. Käyttölämpötila: -40°C ~ +85°C

\* Suorituskyky perustuu CrystalDiskMark 3.03:een,tiedostokoko 1000MB.

Innodiskin 2,5" SATA III SSD levyt tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn ja luotettavuuden, joten ne ovat ihanteellinen ratkaisu erilaisissa teollisuuden sovelluksissa, kuten sulautetut järjestelmät, teollisuustietokoneet ja ajoneuvotietokoneet. SSD-levyssä on metallirunko, jonka korkeus 7 mm ja se tukee laajennettua käyttölämpötila-aluetta (-40C ~ +85 C). SATA SSD 3MG2-P levy tarjoaa jopa 480MB/s kirjoitusnopeuden ja se tukee myös muita Innodiskin tarjoamia ominaisuuksia, kuten S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) ja iData Guard Protection. Lisäksi SATA SSD 3MG2-P voi tukea laitteen lepotilaa (DEVSLP) ja siten hyötyä erittäin alhaisesta virrankulutuksesta.

Tekniset tiedot:

17. Mallinimi: 2.5" SATA SSD 3MG2-P
18. Liitäntä: SATA III 6.0 Gb/s
19. Flash-tyyppi: Micron MLC L95 16nm
20. Kapasiteetit: 8GB ~ 2TB (2TB korkeus on 9,5mm)
21. Max. kanavat: 4
22. Peräkkäinen luku/kirjoitusnopeus (MB/s, max.): 520 / 480 \*
23. 4KB Random IOPS luku- ja kirjoituslukema: 70,000/64,000 \*
24. Max virrankulutus: 6 W (5V x 1.2A )
25. Lämpötunnistin
26. DEVSLP tila: min. virrankulutus 3mW
27. Koko: 70.0 x 100.0 x 6.8 mm
28. Tärinä: 20G@7~2000Hz
29. Iskunkestävyys: 1500G@0.5ms
30. MTBF: > 3,000,000 tuntia
31. Säilytyslämpötila: -55°C ~ +95°C
32. Käyttölämpötila: -40°C ~ +85°C

\* Suorituskyky perustuu CrystalDiskMark 3.03:een,tiedostokoko 1000MB.