

## Innodisk 2.5" SATA III SSD 8GB - MLC



### Tuote

Tuotekoodi: 19770  
Valmistaja: Innodisk

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Innodisk  
Valmistaja: Innodisk  
Pakkauksen korkeus: 18 mm  
Pakkauksen leveys: 87 mm  
Pakkauksen pituus: 107 mm

Innodiskin 2.5" SATA SSD:t on suunniteltu täyttämään tiukat teollisuuden, sulautettujen järjestelmien ja automaation laitevaatimukset. Ne soveltuvat parhaiten ympäristöihin, missä vaaditaan luotettavaa suorituskykyä, kestävyyttä ja tiedon säilyvyyttä. SSD:ssä on Marvell NAND -ohjain, sen L<sup>3</sup>-arkkitehtuuri pidentää käyttöikää ja erinomainen IOPS parantaa järjestelmän suorituskykyä. Levyt tukevat myös ominaisuuksia, kuten TRIM, NCQ ja S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) ja iData Guard Protection.

#### Tekniset tiedot:

1. Mallinimi: 2.5" SATA SSD 3ME4
2. Liitäntä: SATA III 6.0 Gb/s
3. Toshiba MLC flash 15nm
4. 1 kanava datan siirtoon
5. Peräkkäinen luku/kirjoitusnopeus (MB/s, max.): 140/25
6. 4KB Random IOPS luku- ja kirjoituslukema: 8,700/6,900
7. Sisäänrakennettu lämpötunnistin
8. Koko: 69.85 x 100.10 x 6.9mm
9. Tärinä: 20G@7~2000Hz
10. Iskunkestävyys: 1500G@0.5ms
11. MTBF: > 3,000,000 tuntia
12. Käyttölämpötila: 0°C? +70°C
13. Varastointilämpötila: -50 C? +95 C
14. Tilattavissa olevat kapasiteetit: 8GB - 256GB

Mallista on saatavissa myös SLC flash tekniikkaan pohjautuva malli, kuin myös laajennettua käyttölämpötila-aluetta (-40C? +85C) tukevat. Kysy lisää myynnistämme.

[Valmistajan tuotesivu](#)

Innodiskin 2.5" SATA SSD:t on suunniteltu täyttämään tiukat teollisuuden, sulautettujen järjestelmien ja automaation laitevaatimukset. Ne soveltuvat parhaiten ympäristöihin, missä vaaditaan luotettavaa suorituskykyä, kestävyyttä ja tiedon säilyvyyttä. SSD:ssä on Marvell NAND -ohjain, sen L<sup>3</sup>-arkkitehtuuri pidentää käyttöikää ja erinomainen IOPS parantaa järjestelmän suorituskykyä. Levyt tukevat myös ominaisuuksia, kuten TRIM, NCQ ja S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) ja iData Guard Protection.

Tekniset tiedot:

15. Mallinimi: 2.5" SATA SSD 3ME4
16. Liitäntä: SATA III 6.0 Gb/s
17. Toshiba MLC flash 15nm
18. 1 kanava datan siirtoon
19. Peräkkäinen luku/kirjoitusnopeus (MB/s, max.): 140/25
20. 4KB Random IOPS luku- ja kirjoituslukema: 8,700/6,900
21. Sisäänrakennettu lämpötunnistin
22. Koko: 69.85 x 100.10 x 6.9mm
23. Tärinä: 20G@7~2000Hz
24. Iskunkestävyys: 1500G@0.5ms
25. MTBF: > 3,000,000 tuntia
26. Käyttölämpötila: 0°C? +70°C
27. Varastointilämpötila: -50 C? +95 C
28. Tilattavissa olevat kapasiteetit: 8GB - 256GB

Mallista on saatavissa myös SLC flash tekniikkaan pohjautuva malli, kuin myös laajennettua käyttölämpötila-aluetta (-40C? +85C) tukevat. Kysy lisää myynnistämme.

[Valmistajan tuotesivu](#)