

Zyxel GS1920-24v2, 24 x GbE + 4 GbE uplink

ZYXEL

Tuote

Tuotekoodi:	23343
Valmistaja:	Zyxel

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Zyxel
Valmistaja:	Zyxel
Alkuperämaa:	Taiwan
Ethernet-porttien lukumäärä:	28 (kaksikymmentäkahdeksan)
Kuituporttien lukumäärä:	4 (neljä)
Kytintyyppi:	Kytin
Pakkauksen korkeus:	83 mm
Pakkauksen leveys:	220 mm
Pakkauksen pituus:	557 mm

24 x 100/1000M RJ45

4 x 100/1000M RJ45/SFP

56 Gt/s

Hallittava, L2-taso

0° - +50°C, 441 x 131 x 44 mm

Zyxelin GS1920-24v2 kytkin vastaa nykypäivän verkkoratkaisujen vaatimuksia. Tämä suorituskykyinen 28-porttinen L2 kytkin tarjoaa korkeaa käytettävyyttä ja joustavuutta erilaisiin sovelluksiin, jossa on paljon tietoliikennettä ja käyttäjiä.

Kytkimessä on 24 kpl 100/1000 Mbps RJ-45 -porttia sekä 4 kpl Gigabitin combo (RJ-45/SFP) porttia. SFP-paikat tarjoavat 100 Mbps ja Gigabitin nopeudet kuituyhteyksiin. GS1920-24v2 kytkimessä ei ole tuulettimia, joten sitä voidaan käyttää myös paikoissa, joissa vaaditaan äänettömyyttä. Räkiasennettava, kiinnikkeet mukana.

Monipuolinen GS1920-24v2 kytkin kuuluu Zyxelin NebulaFlex-sarjaan, mikä mahdollistaa sen, että voit helposti vaihtaa paikallisen hallinnan ja lisenssittömän Nebula-pilvipohjaisen hallinnan välillä milloin tahansa muutamalla klikkauksella. Tämä mahdollistaa erittäin joustavia ratkaisuja siitä, miten hallinnoida kutakin laitetta. Nebulan lisenssittömän pilvipohjaisen hallinta-alustan kautta sinulla on pääsy reaaliaikaisiin verkkotietoihin. Voit hallinnoida keskitetysti ja tehokkaasti kytkimiä ja kaikkia muita mahdollisia NebulaFlex/Nebula-laitteita.

Kytkin tukee lisäksi Zyxelin One Network (ZON) ja Smart Connect -palveluita verkon hallintaan ja ylläpitoon.

Ominaisuudet:

- 24 x 100/1000 Mbps RJ-45
- 4 x 100/1000 Mbps Combo (RJ-45/SFP)
- Kytkinkapasiteetti: 56 Gbps
- Pakettien välitysnopeus: 42 Mpps
- MAC-osoitetaulukko: 16 K
- IEEE 802.1Q staattinen/dynaaminen VLAN: 1 K/4 K
- Portti/MAC/protokolla/IP Subnet- pohjainen VLAN
- 802.1X, SSL, RADIUS, TACACS+
- QoS, 802.3x flow control
- L2 multicast, IGMP snooping v1, v2, v3, MVR
- IPv6
- Hallinta: Web-käyttöliittymä, Pilvi (Nebula Control Center), ZON, SNMP v1, v2c, v3, Zyxel iStacking
- MTBF: 911,301 tuntia

- Virransyöttö: 100-240 V AC
- Virrankulutus: maks. 22,5 W
- Mitat: 441 x 131 x 44 mm
- Paino: 2,1 kg