

Zyxel GS1900-10HP, 8 x GbE PoE+ 2 x SFP, 77W **ZYXEL**



Tuote

Tuotekoodi: 23367
Valmistaja: Zyxel

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Zyxel
Valmistaja: Zyxel
Alkuperämaa: Kiina
Enimmäisteho PoE: 77 W
Enimmäistehoalue PoE: 75-100
Kuituporttien lukumäärä: 2 (kaksi)
Kytintyyppi: PoE-kytkin
Pakkauksen korkeus: 68 mm
Pakkauksen leveys: 225 mm
Pakkauksen pituus: 298 mm
PoE-porttien lukumäärä: 8 (kahdeksan)

8 x 10/100/1000 Mbps (PoE, enintään 77W)

2 x SFP paikka (100/1000 Mbps)

Hallittava

20 Gbps

ZyXEL GS1900-10HP on selainhallittava kytkin, jossa on 8 GbE PoE+ porttia ja 2 avointa kuituporttia (100 Mbps ja Gigabit) SFP moduuleille.

Kytin tukee IEEE 802.3at PoE+ -standardia, joten porttikohtainen 30 watin PoE-virransyöttö tarjoaa virtaa WLAN-tukiasemille, VoIP-puhelimille ja valvontakameroille Ethernet kaapeleiden välityksellä jopa 100 metrin päähän. Kytkimen max. PoE virransyöttö on 77 W.

Kytin on nopea ja helppo ottaa käyttöön verkon kautta tapahtuvan hallinnan ja ohjattujen pika-asennustoimintojen ansiosta. Kytkimessä ei ole tuuletinta, joten sitä voidaan käyttää myös paikoissa,

joissa vaaditaan äännettömyyttä. IPv6-yhteensopivuus takaa ongelmattoman verkon laajentamisen.

Ominaisuudet:

- 8 x 10/100/1000 Mbps PoE, max. 77 W
- 2 x SFP paikka (100/1000 Mbps)
- Kytinkapasiteetti: 20 Gbps
- Pakettien välitysnopeus: 14.88 Mpps
- MAC-osoitetaulukko: 8 K
- Jumbo frame: 9 K
- IEEE 802.3az EEE tuki
- IEEE 802.3x flow control
- IEEE 802.1p CoS tuki
- IEEE 802.3af PoE
- IEEE 802.3at PoE+
- IEEE 802.1Q VLAN
- IEEE 802.3ad LACP
- IEEE 802.1x, SSL, Radius
- IGMP snooping (v1, v2, v3)
- IPv6 tuki
- SNMP v1, v2, v3
- RMON (1, 2, 3, 9)
- MTBF: 801 113 tuntia
- Mitat: 250 x 104 x 27 mm, paino 0,72 kg
- Max. virrankulutus: 96,2 W