

ZyXEL RGS100-5P, 4 x GbE PoE + 2 x SFP, 120W

ZYXEL

Tuote

Tuotekoodi: 23396
Valmistaja: Zyxel

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Zyxel
Valmistaja: Zyxel
Alkuperämaa: Kiina
Enimmäisteho PoE: 120 W
Enimmäistehoalue PoE: 101-200
Kuituporttien lukumäärä: 1 (yksi)
Kytkeyntyyppi: PoE-kytkin
Pakkauksen korkeus: 78 mm
Pakkauksen leveys: 185 mm
Pakkauksen pituus: 207 mm
PoE-porttien lukumäärä: 4 (neljä)

4 x 100/1000 Mbps (PoE+ enintään 120 W)

1 x 100/1000 Mbps SFP

Ei hallittava

10 Gbps

DC 12-58 V, -40° - +75°C, IP30

ZyXEL RGS100-5P on ei-hallittava 5-porttinen Gigabitin PoE-kytkin.

Tässä teollisuusmallin kytkimessä on 4 x 100/1000 Mbps RJ-45 PoE-porttia 802.3at/af -tuella ja SFP-kuituportti 100/1000 Mbps nopeudella. PoE virransyöttö on max. 120 wattia.

Kytkin tukee laajennettua käyttölämpötila-aluetta ja se soveltuu DIN-kiskoon tai seinään asennettavaksi mukana toimitettavilla kiinnikkeillä. Kytkimessä ei ole tuuletinta, joten se on myös

hiljainen. Virransyöttö DC 12-58 V (riviliitin, mukana ei toimiteta virtalähdettä).

Ominaisuudet:

- 4 x 100/1000 Mbps PoE+ (max. 120 W)
- 1 x 100/1000 Mbps SFP
- Kytinkapasiteetti: 10 Gbps
- Pakettien välitysnopeus: 7,44 Mpps
- MAC-osoitetaulukko: 2 K
- Jumbo frame: 9 K
- Virransyöttö: Kahdennettu
- Terminal Block, 12 - 58 V DC, 2,57 A max.
- PoE/PoE+ vaatii vähintään 48/54 V DC
- Ylijännitesuojaus: Ethernet-portti: 2 KV, virransyöttö: 2 KV
- ESD suojaus (ilma/kontakti): 8 KV / 6 KV
- EFT suojaus: 2 KV
- Käyttölämpötila: -40° - +75°C
- Metallikotelo, IP30
- Mitat: 29,1 x 107,3 x 139 mm, paino 0,5 kg